

KBT700XE

Dunstabzugshaube, Wandhaube, Neutral, Edelstahl, 70 cm, A



TYP

Produktfamilie: Dunstabzugshaube • Art der Dunstabzugshaube: Wandhaube • Produktbreite: 70 cm • Umluft/Abluftbetrieb: ja
• Elektronische Steuerung: Ja • EAN-Code: 8017709286620

ÄSTHETIK

Farbe: Edelstahl • Oberfläche: Gebürstet • Ästhetik: Neutral • Design: Flache T-Form • Material: Edelstahl • Art des Edelstahls: Gebürstet

PROGRAMME / FUNKTIONEN

Anzahl der Leistungsstufen: 3 • Intensive Leistungsstufe: Ja • Reinigungsprogramm 24h: Ja • Timerfunktion: Abschaltautomatik

BEDIENELEMENTE

Art der Bedienung: Elektronische Tasten

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Anzahl der Beleuchtungen: 2 • Art der Beleuchtung: LED • Beleuchtungsleistung: 1,3 W • Skala der Licht-Temperatur: 3000 °K • Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0): 610 m³/h • Motorleistung: 230 W • Anzahl der Fettfilter: 2 • Art der Fettfilter: Aluminium • Filterwechselanzeige: Ja • Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld: 650 mm • Min.

Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld: 500 mm • Durchmesser für Motoranschluss: 150 mm • Luftrückschlagklappe: Ja

TECHNISCHE DATEN / ENERGIELABEL

Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A • Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood): A • Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood): C • Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood): A • Jährlicher Energieverbrauch (AEChood): 54 kWh/Jahr • Fluiddynamische Effizienz (FDEhood): 29.2 • Beleuchtungseffizienz (LEhood): 65.0 lux/W • Fettabscheidegrad (GFEhood): 79.8 % • Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin): 256 m³/h • Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax): 463 m³/h • Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost): 688 m³/h • A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin): 47 dB(A) • A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax): 63 dB(A) • A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost): 71 dB(A) • Energieverbrauch im Stand-by Modus (Ps): 0.24 W • Zeitverlängerungsfaktor (f): 0.9 • Energieeffizienzindex (EEI hood): 51.9 • Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep): 386 m³/h • Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep): 428 Pa • Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep): 157 W • Beleuchtungsleistung: 3 W • Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle): 157 lux • A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa): 63 dB(A)

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Elektr. Gesamtanschlußwert: 230 W • Spannung: 220-240 V • Frequenz: 50-60 Hz • Länge des Netzkabels: 1500 mm

ZUBEHÖR

LEISTUNGSSTUFE 1

Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591): 256 m³/h • A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13): 48 dB(A) • Leistung: 143 W

LEISTUNGSSTUFE 2

Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591): 347 m³/h • A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13): 55 dB(A) • Leistung: 167 W

LEISTUNGSSTUFE 3

Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591): 463 m³/h • A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13): 63 dB(A) • Leistung: 188 W

LEISTUNGSSTUFE 4

INTENSIV

Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591): 688 m³/h • A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13): 72 dB(A) • Leistung: 224 W

LOGISTIK-INFORMATIONEN

Abmessungen Produkt HxBxT: 520x700x450 • Produktbreite: 700 mm • Produkttiefe: 450 mm • Produkthöhe: 520 mm •
Nettogewicht: 14.000 kg • Bruttogewicht: 18.000 kg

SERIENZUBEHÖR

Adapter für Abluft: Ja

OPTIONAL

KITFCKBT: Zubehör, DunstabzugshaubeKITFCKBTR: Zubehör, DunstabzugshaubeKITCEKBT: Zubehör, Dunstabzugshaube

