

KBT9L4VN

Dunstabzugshaube, Wandhaube, Neutral, Edelstahl/Glas, 90 cm, A



TYP

Produktfamilie: Dunstabzugshaube • Art der Dunstabzugshaube: Wandhaube • Produktbreite: 90 cm • Umluft/Abluftbetrieb: ja
• Elektronische Steuerung: Ja • EAN-Code: 8017709305734

ÄSTHETIK

Farbe: Edelstahl/Glas • Oberfläche: Gebürstet • Ästhetik: Neutral • Design: Flache T-Form • Material: Edelstahl • Art des
Edelstahls: Gebürstet • Glastype: Schwarz

PROGRAMME / FUNKTIONEN

Anzahl der Leistungsstufen: 3 • Intensive Leistungsstufe: Ja • Reinigungsprogramm 24h: Ja • Timerfunktion: Abschaltautomatik
• Auto-Vent 2.0: Ja

BEDIENELEMENTE

Art der Bedienung: Touch-Control, weiß hinterleuchtet • Farbe der LED-Beleuchtung: Weiß • Display: Ja

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Anzahl der Beleuchtungen: 1 • Art der Beleuchtung: LED • Beleuchtungsleistung: 7.3 W • Dimmbare Beleuchtung: Ja • Temperaturfarbe der Beleuchtung in (°K): 3000° - 5700° °K • Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0): 730 m³/h • Motorleistung: 230 W • Anzahl der Fettfilter: 3 • Art der Fettfilter: Aluminium • Filterwechselanzeige: Ja • Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld: 650 mm • Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld: 500 mm • Durchmesser für Motoranschluss: 150 mm • Luftrückschlagklappe: Ja

TECHNISCHE DATEN / ENERGIELABEL

Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A • Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood): A • Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood): D • Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood): A • Jährlicher Energieverbrauch (AEChood): 58 kWh/Jahr • Fluiddynamische Effizienz (FDEhood): 30.5 • Beleuchtungseffizienz (LEhood): 28.2 lux/W • Fettabscheidegrad (GFEhood): 73.7 % • Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin): 252 m³/h • Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax): 453 m³/h • Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost): 705 m³/h • A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin): 46 dB(A) • A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax): 62 dB(A) • A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost): 71 dB(A) • Energieverbrauch im Stand-by Modus (Ps): 0.42 W • Zeitverlängerungsfaktor (f): 0.9 • Energieeffizienzindex (EEI hood): 54.0 • Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep): 385 m³/h • Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep): 461 Pa • Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep): 161 W • Beleuchtungsleistung: 7 W • Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle): 209 lux • A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa): 62 dB(A)

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Elektr. Gesamtanschlußwert: 238 W • Spannung: 220-240 V • Frequenz: 50-60 Hz • Länge des Netzkabels: 1500 mm

ZUBEHÖR

LEISTUNGSSTUFE 1

Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591): 252 m³/h • A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13): 48 dB(A) • Leistung: 147 W

LEISTUNGSSTUFE 2

Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591): 341 m³/h • A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13): 55 dB(A) • Leistung: 170 W

LEISTUNGSSTUFE 3

Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591): 453 m³/h • A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13): 62 dB(A) • Leistung: 200 W

LEISTUNGSSTUFE 4

INTENSIV

Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591): 705 m³/h • A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13): 72 dB(A) •

Leistung: 247 W

LOGISTIK-INFORMATIONEN

Abmessungen Produkt HxBxT: 600x900x450 • Produktbreite: 900 mm • Produkttiefe: 450 mm • Produkthöhe: 600 mm •

Nettogewicht: 16.500 kg • Bruttogewicht: 19.720 kg

SERIENZUBEHÖR

Adapter für Abluft: Ja

OPTIONAL

KITFCKBT: Zubehör, DunstabzugshaubeKITFCKBTR: Zubehör, DunstabzugshaubeKITCEKBT: Zubehör, Dunstabzugshaube