

KFAB75RD

Dunstabzugshaube, Wandhaube, 50's Style, Rot, 75 cm, A+



TYP

Produktfamilie: Dunstabzugshaube • Art der Dunstabzugshaube: Wandhaube • Produktbreite: 75 cm • Umluft/Abluftbetrieb: Umluftbetrieb • Elektronische Steuerung: Ja • EAN-Code: 8017709224882

ÄSTHETIK

Farbe: Rot • Oberfläche: Hochglanz • Ästhetik: 50's Style • Design: Vertikal, kopffrei • Material: Oberfläche lackiert • Art des Edelstahls: Gebürstet

PROGRAMME / FUNKTIONEN

Anzahl der Leistungsstufen: 3 • Intensive Leistungsstufe: Ja • Timerfunktion: Abschaltautomatik

BEDIENELEMENTE

Art der Bedienung: Elektronische Tasten • Farbe der LED-Beleuchtung: Weiß

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Anzahl der Beleuchtungen: 2 • Art der Beleuchtung: LED • Beleuchtungsleistung: 1 W • Skala der Licht-Temperatur: 4000 °K • Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0): 820 m³/h • Motorleistung: 280 W • Anzahl der Fettfilter: 3 • Art der Fettfilter: Edelstahl, geschirrspümergeignet • Aktivkohlefilter im Lieferumfang: Ja • Filterwechselanzeige: Ja • Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld: 650 mm • Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld: 650 mm • Durchmesser für Motoranschluss: 150 mm • Luftrückschlagklappe: Ja

TECHNISCHE DATEN / ENERGIELABEL

Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A+ • Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood): A • Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood): E • Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood): A • Jährlicher Energieverbrauch (AEChood): 36 kWh/Jahr • Fluiddynamische Effizienz (FDEhood): 36.6 • Beleuchtungseffizienz (LEhood): 68.2 lux/W • Fettabscheidegrad (GFEhood): 61.1 % • Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin): 333 m³/h • Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax): 649 m³/h • Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnellaufstufe (Qboost): 797 m³/h • A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin): 50 dB(A) • A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax): 67 dB(A) • A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost): 72 dB(A) • Energieverbrauch im Stand-by Modus (Ps): 0.49 W • Zeitverlängerungsfaktor (f): 0.7 • Energieeffizienzindex (EEI hood): 39.7 • Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep): 421 m³/h • Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep): 422 Pa • Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep): 135 W • Beleuchtungsleistung: 2 W • Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle): 150 lux • A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa): 67 dB(A)

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Elektr. Gesamtanschlußwert: 282 W • Spannung: 220-240 V • Frequenz: 50-60 Hz • Länge des Netzkabels: 1500 mm

ZUBEHÖR

LEISTUNGSSTUFE 1

Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591): 333 m³/h • A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13): 50 dB(A) • Leistung: 198 W

LEISTUNGSSTUFE 2

Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591): 477 m³/h • A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13): 59 dB(A) • Leistung: 246 W

LEISTUNGSSTUFE 3

Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591): 649 m³/h • A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13): 67 dB(A) • Leistung: 286 W

LEISTUNGSSTUFE 4

INTENSIV

Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591): 797 m³/h • A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13): 72 dB(A) •

Leistung: 294 W

LOGISTIK-INFORMATIONEN

Abmessungen Produkt HxBxT: 644x750x616 • Produktbreite: 750 mm • Produkttiefe: 616 mm • Produkthöhe: 644 mm •

Nettogewicht: 26.000 kg • Bruttogewicht: 32.400 kg

SERIENZUBEHÖR

Automatisch ausfahrbares Filtersystem: Ja Fernbedienung: Ja

OPTIONAL

FLTSI: Zubehör, Produkttyp: Aktivkohlefilter, DunstabzugshaubeKITCMNFABRD: Zubehör, Produkttyp: Kaminschacht (Teleskop),

Dunstabzugshaube



