

KPF9YW

Dunstabzugshaube, Wandhaube, Portofino, Gelb, 90 cm, A+



TYP

Produktfamilie: Dunstabzugshaube • Art der Dunstabzugshaube: Wandhaube • Produktbreite: 90 cm • Umluft/Abluftbetrieb: ja
• EAN-Code: 8017709236335

ÄSTHETIK

Farbe: Gelb • Ästhetik: Portofino • Design: Trapez • Material: Edelstahl + lackierte Oberfläche • Art des Edelstahls: Gebürstet

PROGRAMME / FUNKTIONEN

Anzahl der Leistungsstufen: 3 • Intensive Leistungsstufe: Ja

BEDIENELEMENTE

Art der Bedienung: Bedienknebel • Bedienknebel: Portofino • Anzahl der Bedienknebel: 2 • Farbe/Ausführung der Bedienknebel:
Edelstahl-Optik

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Anzahl der Beleuchtungen: 2 • Art der Beleuchtung: LED • Beleuchtungsleistung: 2 W • Skala der Licht-Temperatur: 4000 °K •
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0): 815 m³/h • Motorleistung: 275 W • Anzahl der Fettfilter: 3 • Art
der Fettfilter: Edelstahl, geschirrspülergeeignet • Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld: 750 mm • Min. Sicherheitsabstand zu
Elektro-Kochfeld: 650 mm • Durchmesser für Motoranschluss: 150 mm • Luftrückschlagklappe: Ja

TECHNISCHE DATEN / ENERGIELABEL

Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A+ • Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood): A • Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood): C • Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood): A • Jährlicher Energieverbrauch (AEChood): 40 kWh/Jahr • Fluiddynamische Effizienz (FDEhood): 36.2 • Beleuchtungseffizienz (LEhood): 78.2 lux/W • Fettabscheidegrad (GFEhood): 78.5 % • Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin): 288 m³/h • Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax): 630 m³/h • Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost): 781 m³/h • A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin): 48 dB(A) • A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax): 67 dB(A) • A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost): 72 dB(A) • Zeitverlängerungsfaktor (f): 1.00 • Energieeffizienzindex (EEI hood): 40.3 • Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep): 413 m³/h • Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep): 476 Pa • Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep): 151 W • Beleuchtungsleistung: 2 W • Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle): 172 lux • A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa): 67 dB(A)

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Elektr. Gesamtanschlußwert: 277 W • Spannung: 220-240 V • Frequenz: 50-60 Hz • Länge des Netzkabels: 1000 mm

ZUBEHÖR

LEISTUNGSSTUFE 1

Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591): 288 m³/h • A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13): 48 dB(A) • Leistung: 173 W

LEISTUNGSSTUFE 2

Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591): 421 m³/h • A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13): 63 dB(A) • Leistung: 199 W

LEISTUNGSSTUFE 3

Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591): 630 m³/h • A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13): 67 dB(A) • Leistung: 223 W

LEISTUNGSSTUFE 4

INTENSIV

Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591): 781 m³/h • A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13): 72 dB(A) • Leistung: 224 W

LOGISTIK-INFORMATIONEN

Abmessungen Produkt HxBxT: 1227x896x495 • Produktbreite: 896 mm • Produkttiefe: 495 mm • Produkthöhe: 1227 mm •
Nettogewicht: 18.220 kg • Bruttogewicht: 24.410 kg

OPTIONAL

FLT6: Zubehör, Produkttyp: Aktivkohlefilter, DunstabzugshaubeKITALLFC: Zubehör, Produkttyp: Aktivkohlefilter,
Dunstabzugshaube

