

KS90AE

Dunstabzugshaube, Wandhaube, Neutral, Anthrazit, 90 cm, B



TYP

Produktfamilie: Dunstabzugshaube • Art der Dunstabzugshaube: Wandhaube • Produktbreite: 90 cm • Umluft/Abluftbetrieb: ja
• EAN-Code: 8017709201937

ÄSTHETIK

Farbe: Anthrazit • Ästhetik: Neutral • Design: Flache T-Form • Material: Oberfläche lackiert • Art des Edelstahls: Gebürstet

PROGRAMME / FUNKTIONEN

Anzahl der Leistungsstufen: 3

BEDIENELEMENTE

Art der Bedienung: Tasten

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Anzahl der Beleuchtungen: 2 • Art der Beleuchtung: LED • Beleuchtungsleistung: 1 W • Skala der Licht-Temperatur: 4000 °K •
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0): 610 m³/h • Motorleistung: 200 W • Anzahl der Fettfilter: 3 • Art
der Fettfilter: Aluminium • Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld: 750 mm • Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld: 650
mm • Durchmesser für Motoranschluss: 150 mm • Luftrückschlagklappe: Ja

TECHNISCHE DATEN / ENERGIELABEL

Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): B • Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood): B • Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood): C • Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood): A • Jährlicher Energieverbrauch (AEChood): 54 kWh/Jahr • Fluiddynamische Effizienz (FDEhood): 25.3 • Beleuchtungseffizienz (LEhood): 105.5 lux/W • Fettabscheidegrad (GFEhood): 80.9 % • Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin): 232 m³/h • Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax): 570 m³/h • A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin): 47 dB(A) • A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax): 68 dB(A) • Energieverbrauch im ausgeschaltetem Modus (Po): 0.05 W • Energieverbrauch im Stand-by Modus (Ps): 0.00 W • Zeitverlängerungsfaktor (f): 1.1 • Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep): 317 m³/h • Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep): 375 Pa • Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep): 131 W • Beleuchtungsleistung: 2 W • Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle): 232 lux • A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa): 68 dB(A)

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Elektr. Gesamtanschlußwert: 240 W • Spannung: 220-240 V • Frequenz: 50-60 Hz • Länge des Netzkabels: 1000 mm

ZUBEHÖR

LEISTUNGSSTUFE 1

Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591): 232 m³/h • A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13): 47 dB(A) • Leistung: 68 W

LEISTUNGSSTUFE 2

Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591): 323 m³/h • A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13): 51 dB(A) • Leistung: 141 W

LEISTUNGSSTUFE 3

Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591): 570 m³/h • A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13): 68 dB(A) • Leistung: 191 W

LEISTUNGSSTUFE 4

INTENSIV

LOGISTIK-INFORMATIONEN

Abmessungen Produkt HxBxT: 600x898x470 • Produktbreite: 898 mm • Produkttiefe: 470 mm • Produkthöhe: 600 mm • Nettogewicht: 15.080 kg • Bruttogewicht: 18.000 kg

SERIENZUBEHÖR

Adapter für Abluft: Ja

OPTIONAL

KITALLFC: Zubehör, Produkttyp: Aktivkohlefilter, Dunstabzugshaube

