

KT90GRE

Dunstabzugshaube, Wandhaube, Victoria, Slate Grey, 90 cm, A



TYP

Produktfamilie: Dunstabzugshaube • Art der Dunstabzugshaube: Wandhaube • Produktbreite: 90 cm • Umluft/Abluftbetrieb: ja
• EAN-Code: 8017709303785

ÄSTHETIK

Farbe: Slate Grey • Oberfläche: Hochglanz • Ästhetik: Victoria • Design: Trapez • Material: Oberfläche lackiert • Art des
Edelstahls: Gebürstet

PROGRAMME / FUNKTIONEN

Anzahl der Leistungsstufen: 3 • Intensive Leistungsstufe: Ja

BEDIENELEMENTE

Art der Bedienung: Bedienknebel • Bedienknebel: Victoria • Anzahl der Bedienknebel: 2 • Farbe/Ausführung der Bedienknebel:
Edelstahl-Optik

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Anzahl der Beleuchtungen: 2 • Art der Beleuchtung: LED • Beleuchtungsleistung: 1 W • Skala der Licht-Temperatur: 3000 °K • Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0): 820 m³/h • Motorleistung: 275 W • Anzahl der Fettfilter: 3 • Art der Fettfilter: Aluminium • Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld: 750 mm • Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld: 650 mm • Durchmesser für Motoranschluss: 150 mm • Luftrückschlagklappe: Ja

TECHNISCHE DATEN / ENERGIELABEL

Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A • Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood): A • Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood): C • Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood): A • Jährlicher Energieverbrauch (AEChood): 59 kWh/Jahr • Fluiddynamische Effizienz (FDEhood): 30 • Beleuchtungseffizienz (LEhood): 102.3 lux/W • Fettabscheidegrad (GFEhood): 76.6 % • Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin): 334 m³/h • Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax): 567 m³/h • Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost): 788 m³/h • A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin): 49 dB(A) • A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax): 62 dB(A) • A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost): 69 dB(A) • Zeitverlängerungsfaktor (f): 0.9 • Energieeffizienzindex (EEL hood): 52.4 • Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep): 438 m³/h • Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep): 434 Pa • Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep): 176 W • Beleuchtungsleistung: 2 W • Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle): 225 lux • A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa): 62 dB(A)

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Elektr. Gesamtanschlußwert: 278 W • Spannung: 220-240 V • Frequenz: 50-60 Hz • Länge des Netzkabels: 1000 mm

ZUBEHÖR

LEISTUNGSSTUFE 1

Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591): 334 m³/h • A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13): 49 dB(A) • Leistung: 199 W

LEISTUNGSSTUFE 2

Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591): 439 m³/h • A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13): 57 dB(A) • Leistung: 231 W

LEISTUNGSSTUFE 3

Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591): 567 m³/h • A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13): 62 dB(A) • Leistung: 260 W

LEISTUNGSSTUFE 4

INTENSIV

Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591): 788 m³/h • A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13): 69 dB(A) •
Leistung: 280 W

LOGISTIK-INFORMATIONEN

Abmessungen Produkt HxBxT: 740x895x530 • Produktbreite: 895 mm • Produkttiefe: 530 mm • Produkthöhe: 740 mm •
Nettogewicht: 16.500 kg • Bruttogewicht: 21.400 kg

OPTIONAL

FLT6: Zubehör, Produkttyp: Aktivkohlefilter, DunstabzugshaubeKITALLFC: Zubehör, Produkttyp: Aktivkohlefilter,
DunstabzugshaubeKITCMNKBU: Zubehör, Produkttyp: Kaminschachtverlängerung, Dunstabzugshaube

