

KPF12T

Dunstabzugshaube, Wandhaube, Portofino, Türkisblau, 120 cm, A+



TYP

Produktfamilie: Dunstabzugshaube • Art der Dunstabzugshaube: Wandhaube • Produktbreite: 120 cm • Umluft/Abluftbetrieb: ja • EAN-Code: 8017709283438

ÄSTHETIK

Farbe: Türkisblau • Ästhetik: Portofino • Design: Trapez • Material: Edelstahl + lackierte Oberfläche • Art des Edelstahls: Gebürstet

PROGRAMME / FUNKTIONEN

Anzahl der Leistungsstufen: 3 • Intensive Leistungsstufe: Ja

BEDIENELEMENTE

Art der Bedienung: Bedienknebel • Bedienknebel: Portofino • Anzahl der Bedienknebel: 2 • Farbe/Ausführung der Bedienknebel: Edelstahl-Optik

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Anzahl der Beleuchtungen: 4 • Art der Beleuchtung: LED • Beleuchtungsleistung: 4 W • Skala der Licht-Temperatur: 4000 °K • Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0): 815 m³/h • Motorleistung: 275 W • Anzahl der Fettfilter: 4 • Art der Fettfilter: Edelstahl, geschirrspümergeignet • Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld: 650 mm • Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld: 650 mm • Durchmesser für Motoranschluss: 150 mm • Luftrückschlagklappe: Ja

TECHNISCHE DATEN / ENERGIELABEL

Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A+ • Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood): A • Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood): D • Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood): A • Jährlicher Energieverbrauch (AEChood): 42 kWh/Jahr • Fluiddynamische Effizienz (FDEhood): 36.3 • Beleuchtungseffizienz (LEhood): 74.8 lux/W • Fettabscheidegrad (GFEhood): 74.9 % • Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin): 287 m³/h • Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax): 606 m³/h • Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost): 777 m³/h • A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin): 49 dB(A) • A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax): 67 dB(A) • A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost): 73 dB(A) • Zeitverlängerungsfaktor (f): 0.7 • Energieeffizienzindex (EEL hood): 41.4 • Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep): 400 m³/h • Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep): 490 Pa • Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep): 150 W • Beleuchtungsleistung: 4 W • Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle): 329 lux • A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa): 67 dB(A)

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Elektr. Gesamtanschlußwert: 279 W • Spannung: 220-240 V • Frequenz: 50-60 Hz • Länge des Netzkabels: 1000 mm

ZUBEHÖR

LEISTUNGSSTUFE 1

Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591): 287 m³/h • A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13): 49 dB(A) • Leistung: 176 W

LEISTUNGSSTUFE 2

Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591): 389 m³/h • A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13): 58 dB(A) • Leistung: 230 W

LEISTUNGSSTUFE 3

Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591): 606 m³/h • A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13): 67 dB(A) • Leistung: 260 W

LEISTUNGSSTUFE 4

INTENSIV

Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591): 777 m³/h • A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13): 73 dB(A) • Leistung: 286 W

LOGISTIK-INFORMATIONEN

Abmessungen Produkt HxBxT: 1191x1196x495 • Produktbreite: 1196 mm • Produkttiefe: 495 mm • Produkthöhe: 1191 mm • Nettogewicht: 20.300 kg • Bruttogewicht: 28.680 kg

OPTIONAL

FLT6: Zubehör, Produkttyp: Aktivkohlefilter, DunstabzugshaubeKITALLFC: Zubehör, Produkttyp: Aktivkohlefilter, Dunstabzugshaube

