

KBT900XE

Kapota, Dekorativní nástěnný odsavač, Universale, Nerezová ocel, 90 cm, A



TYP

Skupina výrobků: Kapota • Typ digestoře: Dekorativní nástěnný odsavač • Šířka digestoře: 90 cm • Extrakce: Extrakce • Elektronická řídicí jednotka: Ano • EAN kód: 8017709284503

AESTHETICS

Barva: Nerezová ocel • Povrchová úprava: Satén • Aesthetics: Universale • Vzhled: T plochý • Materiál: Nerezová ocel • Typ oceli: Kartáčovaný

PROGRAMY/FUNKCE

Počet rychlostí: 3 • Intenzivní rychlost: Ano • 24 h funkce výměny vzduchu: Ano • Možnosti nastavení času: Automatické vypnutí

OVLÁDÁNÍ

Nastavení ovládání: Elektronická tlačítka

TECHNICKÉ PARAMETRY

Počet světel: 2 • Typ osvětlení: LED • Výkon osvětlení: 1,3 W • Teplota barvy světla (°K): 3000 °K • Maximální kapacita volného výstupu: 730 m³/h • Výkon motoru: 230 W • Počet filtrů: 3 • Filtry proti mastnotě: Hliník • Indikátor výměny filtru: Ano • Minimální vzdálenost od PLYNOVÉ varné desky: 650 mm • Minimální vzdálenost od ELEKTRICKÉ varné desky: 500 mm • Ventilační otvor: 150 mm • Zpětný ventil: Ano

VÝKON/ENERGETICKÝ ŠTÍTEK

Třída energetické účinnosti (EHS): A • Třída dynamické účinnosti kapalin (FDEC): A • Třída účinnosti filtrování tuků (GFEC): C • Třída účinnosti osvětlení (LEC): A • Roční účinnost spotřeby (AEC): 54 kWh/a • Dynamická účinnost kapalin (FDE): 31.2 • Účinnost osvětlení (LE): 60.0 lux/W • Účinnost filtrování tuků (GFE): 76.5 % • Průtok vzduchu při minimální rychlosti (Qmin): 265 m³/h • Průtok vzduchu při maximální rychlosti (Qmax): 480 m³/h • Průtok vzduchu při přídavné rychlosti (Qboost): 713 m³/h • Vážená emise akustického výkonu při minimální rychlosti (SPEmin): 46 dB(A) • Vážená emise akustického výkonu při maximální rychlosti (SPEmax): 62 dB(A) • Vážená emise akustického výkonu při intenzivní rychlosti (SPEboost): 71 dB(A) • Spotřeba energie v pohotovostním režimu (Ps): 0.22 W • Faktor prodloužení času (F): 0.9 • Třída energetické účinnosti: 52.0 • Průtok vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (Qbep): 395 m³/h • Tlak vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (Pbep): 451 Pa • Měřený příkon elektrické energie za podmínek maximální účinnosti (Wbep): 159 W • Jmenovitá spotřeba energie osvětlovací soustavy (WL): 3 W • Průměrné osvětlení osvětlovací soustavy na varné desce (Emiddle): 156 lux • Hladina akustického výkonu při nejvyšším nastavení (Lwa): 62 dB(A)

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Jmenovitý výkon elektrického připojení: 230 W • Napětí: 220-240 V • Kmitočet (Hz): 50-60 Hz • Power supply cable length: 1500 mm

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

RYCHLOST 1

Sací výkon IEC 61591: 265 m³/h • Hladina hluku IEC 60704-2-13: 47 dB(A) • Napájení: 138 W

RYCHLOST 2

Sací výkon IEC 61591: 360 m³/h • Hladina hluku IEC 60704-2-13: 55 dB(A) • Napájení: 160 W

RYCHLOST 3

Sací výkon IEC 61591: 480 m³/h • Hladina hluku IEC 60704-2-13: 62 dB(A) • Napájení: 184 W

RYCHLOST 4

INTENZIVNÍ RYCHLOST

Sací výkon (IEC 61591): 713 m³/h • Hladina hluku IEC 60704-2-13: 72 dB(A) • Napájení: 233 W

LOGISTICKÉ INFORMACE

Rozměry výrobku (mm): 520x900x450 • Šířka: 900 mm • Hloubka (mm): 450 mm • Výška výrobku (mm): 520 mm • Net weight (kg): 14.000 kg • Gross weight (kg): 18.000 kg

PŘILOŽENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Redukce potrubí: Ano

OPTIONAL

KITFCKBT: Příslušenství, OdsavačeKITFCKBTR: Příslušenství, OdsavačeKITCEKBT: Příslušenství, Odsavače

