

KFAB75BL

Kapota, Dekorativní nástěnný odsavač, Styl 50. let , Černá, 75 cm, A+



TYP

Skupina výrobků: Kapota • Typ digestoře: Dekorativní nástěnný odsavač • Šířka digestoře: 75 cm • Extrakce: Koloběh • Elektronická řídicí jednotka: Ano • EAN kód: 8017709224868

AESTHETICS

Barva: Černá • Povrchová úprava: Lesk • Aesthetics: Styl 50. let • Vzhled: Zahnutý • Materiál: Materiál s nátěrem • Typ oceli: Kartáčovaný

PROGRAMY/FUNKCE

Počet rychlostí: 3 • Intenzivní rychlost: Ano • Možnosti nastavení času: Automatické vypnutí

OVLÁDÁNÍ

Nastavení ovládání: Elektronická tlačítka • Barva LED: Bílá

TECHNICKÉ PARAMETRY

Počet světél: 2 • Typ osvětlení: LED • Výkon osvětlení: 1 W • Teplota barvy světla (°K): 4000 °K • Maximální kapacita volného výstupu: 820 m³/h • Výkon motoru: 280 W • Počet filtrů: 3 • Filtry proti mastnotě: Nerezová ocel • Včetně filtrů s aktivním uhlím: Ano • Indikátor výměny filtru: Ano • Minimální vzdálenost od PLYNOVÉ varné desky: 650 mm • Minimální vzdálenost od ELEKTRICKÉ varné desky: 650 mm • Ventilační otvor: 150 mm • Zpětný ventil: Ano

VÝKON/ENERGETICKÝ ŠTÍTEK

Třída energetické účinnosti (EHS): A+ • Třída dynamické účinnosti kapalin (FDEC): A • Třída účinnosti filtrování tuků (GFEC): E • Třída účinnosti osvětlení (LEC): A • Roční účinnost spotřeby (AEC): 36 kWh/a • Dynamická účinnost kapalin (FDE): 36.6 • Účinnost osvětlení (LE): 68.2 lux/W • Účinnost filtrování tuků (GFE): 61.1 % • Průtok vzduchu při minimální rychlosti (Qmin): 333 m³/h • Průtok vzduchu při maximální rychlosti (Qmax): 649 m³/h • Průtok vzduchu při přídavné rychlosti (Qboost): 797 m³/h • Vážená emise akustického výkonu při minimální rychlosti (SPEmin): 50 dB(A) • Vážená emise akustického výkonu při maximální rychlosti (SPEmax): 67 dB(A) • Vážená emise akustického výkonu při intenzivní rychlosti (SPEboost): 72 dB(A) • Spotřeba energie v pohotovostním režimu (Ps): 0.49 W • Faktor prodloužení času (F): 0.7 • Třída energetické účinnosti: 39.7 • Průtok vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (Qbep): 421 m³/h • Tlak vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (Pbep): 422 Pa • Měřený příkon elektrické energie za podmínek maximální účinnosti (Wbep): 135 W • Jmenovitá spotřeba energie osvětlovací soustavy (WL): 2 W • Průměrné osvětlení osvětlovací soustavy na varné desce (Emiddle): 150 lux • Hladina akustického výkonu při nejvyšším nastavení (Lwa): 67 dB(A)

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Jmenovitý výkon elektrického připojení: 282 W • Napětí: 220-240 V • Kmitočet (Hz): 50-60 Hz • Power supply cable length: 1500 mm

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

RYCHLOST 1

Sací výkon IEC 61591: 333 m³/h • Hladina hluku IEC 60704-2-13: 50 dB(A) • Napájení: 198 W

RYCHLOST 2

Sací výkon IEC 61591: 477 m³/h • Hladina hluku IEC 60704-2-13: 59 dB(A) • Napájení: 246 W

RYCHLOST 3

Sací výkon IEC 61591: 649 m³/h • Hladina hluku IEC 60704-2-13: 67 dB(A) • Napájení: 286 W

RYCHLOST 4

INTENZIVNÍ RYCHLOST

Sací výkon (IEC 61591): 797 m³/h • Hladina hluku IEC 60704-2-13: 72 dB(A) • Napájení: 294 W

LOGISTICKÉ INFORMACE

Rozměry výrobku (mm): 644x750x616 • Šířka: 750 mm • Hloubka (mm): 616 mm • Výška výrobku (mm): 644 mm • Net weight (kg): 26.000 kg • Gross weight (kg): 32.400 kg

PŘILOŽENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Posuvná dvířka: AnoDálkové ovládání: Ano

OPTIONAL

FLTSI: Příslušenství, Typ: Filtr s aktivním uhlím, OdsavačeKITCMNFABBL: Příslušenství, Typ: Komínová sada, Odsavače



