

KI90XE

Kapota, Dekorativní ostrůvkový odsavač, Universale, Nerezová ocel, 90 cm, B



TYP

Skupina výrobků: Kapota • Typ digestoře: Dekorativní ostrůvkový odsavač • Šířka digestoře: 90 cm • Extrakce: Extrakce • Elektronická řídicí jednotka: Ano • EAN kód: 8017709204044

AESTHETICS

Barva: Nerezová ocel • Povrchová úprava: Satén • Aesthetics: Universale • Vzhled: T plochý • Materiál: Nerezová ocel • Typ oceli: Kartáčovaný

PROGRAMY/FUNKCE

Počet rychlostí: 3 • Intenzivní rychlost: Ano • Možnosti nastavení času: Automatické vypnutí

OVLÁDÁNÍ

Nastavení ovládání: Elektronická tlačítka • Barva LED: Bílá

TECHNICKÉ PARAMETRY

Počet světél: 4 • Typ osvětlení: LED • Výkon osvětlení: 1 W • Teplota barvy světla (°K): 4000 °K • Maximální kapacita volného výstupu: 820 m³/h • Výkon motoru: 275 W • Počet filtrů: 3 • Filtry proti mastnotě: Hliník • Indikátor výměny filtru: Ano • Minimální vzdálenost od PLYNOVÉ varné desky: 750 mm • Minimální vzdálenost od ELEKTRICKÉ varné desky: 650 mm • Ventilační otvor: 150 mm • Zpětný ventil: Ano

VÝKON/ENERGETICKÝ ŠTÍTEK

Třída energetické účinnosti (EHS): B • Třída dynamické účinnosti kapalin (FDEC): B • Třída účinnosti filtrování tuků (GFEC): C • Třída účinnosti osvětlení (LEC): A • Roční účinnost spotřeby (AEC): 66 kWh/a • Dynamická účinnost kapalin (FDE): 27.4 • Účinnost osvětlení (LE): 88.6 lux/W • Účinnost filtrování tuků (GFE): 83.1 % • Průtok vzduchu při minimální rychlosti (Qmin): 311 m³/h • Průtok vzduchu při maximální rychlosti (Qmax): 533 m³/h • Průtok vzduchu při přídavné rychlosti (Qboost): 740 m³/h • Vážená emise akustického výkonu při minimální rychlosti (SPEmin): 49 dB(A) • Vážená emise akustického výkonu při maximální rychlosti (SPEmax): 63 dB(A) • Vážená emise akustického výkonu při intenzivní rychlosti (SPEboost): 71 dB(A) • Spotřeba energie v pohotovostním režimu (Ps): 0.49 W • Třída energetické účinnosti: 58.8 • Průtok vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (Qbep): 390 m³/h • Tlak vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (Pbep): 451 Pa • Měřený příkon elektrické energie za podmínek maximální účinnosti (Wbep): 171 W • Jmenovitá spotřeba energie osvětlovací soustavy (WL): 4 W • Průměrné osvětlení osvětlovací soustavy na varné desce (Emiddle): 390 lux • Hladina akustického výkonu při nejvyšším nastavení (Lwa): 63 dB(A)

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Jmenovitý výkon elektrického připojení: 279 W • Napětí: 220-240 V • Kmitočet (Hz): 50-60 Hz • Power supply cable length: 1500 mm

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

RYCHLOST 1

Sací výkon IEC 61591: 311 m³/h • Hladina hluku IEC 60704-2-13: 49 dB(A) • Napájení: 203 W

RYCHLOST 2

Sací výkon IEC 61591: 385 m³/h • Hladina hluku IEC 60704-2-13: 59 dB(A) • Napájení: 240 W

RYCHLOST 3

Sací výkon IEC 61591: 533 m³/h • Hladina hluku IEC 60704-2-13: 63 dB(A) • Napájení: 248 W

RYCHLOST 4

INTENZIVNÍ RYCHLOST

Sací výkon (IEC 61591): 740 m³/h • Hladina hluku IEC 60704-2-13: 71 dB(A) • Napájení: 276 W

LOGISTICKÉ INFORMACE

Rozměry výrobku (mm): 880x900x600 • Šířka: 900 mm • Hloubka (mm): 600 mm • Výška výrobku (mm): 880 mm • Net weight (kg): 27.100 kg • Gross weight (kg): 36.400 kg

PŘILOŽENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Redukce potrubí: Ano

OPTIONAL

FLT6: Příslušenství, Typ: Filtr s aktivním uhlím, OdsavačeKITALLFC: Příslušenství, Typ: Filtr s aktivním uhlím, Odsavače

