

## KPF9BL

Kapota, Dekorativní nástěnný odsavač, Portofino, Černá, 90 cm, A+



### TYP

Skupina výrobků: Kapota • Typ digestoře: Dekorativní nástěnný odsavač • Šířka digestoře: 90 cm • Extrakce: Extrakce • EAN kód: 8017709236304

### AESTHETICS

Barva: Černá • Aesthetics: Portofino • Vzhled: Komín • Materiál: Nerezová ocel + lakovaný materiál • Typ oceli: Kartáčovaný

### PROGRAMY/FUNKCE

Počet rychlostí: 3 • Intenzivní rychlost: Ano

### OVLÁDÁNÍ

Nastavení ovládání: Ovládací knoflíky • Ovládací knoflíky: Portofino • Počet ovládacích prvků: 2 • Barva ovládacích prvků: Ocelový efekt

### TECHNICKÉ PARAMETRY

Počet světel: 2 • Typ osvětlení: LED • Výkon osvětlení: 2 W • Teplota barvy světla (°K): 4000 °K • Maximální kapacita volného výstupu: 815 m<sup>3</sup>/h • Výkon motoru: 275 W • Počet filtrů: 3 • Filtry proti mastnotě: Nerezová ocel • Minimální vzdálenost od PLYNOVÉ varné desky: 750 mm • Minimální vzdálenost od ELEKTRICKÉ varné desky: 650 mm • Ventilační otvor: 150 mm • Zpětný ventil: Ano

## VÝKON/ENERGETICKÝ ŠTÍTEK

Třída energetické účinnosti (EHS): A+ • Třída dynamické účinnosti kapalin (FDEC): A • Třída účinnosti filtrování tuků (GFEC): C • Třída účinnosti osvětlení (LEC): A • Roční účinnost spotřeby (AEC): 40 kWh/a • Dynamická účinnost kapalin (FDE): 36.2 • Účinnost osvětlení (LE): 78.2 lux/W • Účinnost filtrování tuků (GFE): 78.5 % • Průtok vzduchu při minimální rychlosti (Qmin): 288 m<sup>3</sup>/h • Průtok vzduchu při maximální rychlosti (Qmax): 630 m<sup>3</sup>/h • Průtok vzduchu při přídavné rychlosti (Qboost): 781 m<sup>3</sup>/h • Vážená emise akustického výkonu při minimální rychlosti (SPEmin): 48 dB(A) • Vážená emise akustického výkonu při maximální rychlosti (SPEmax): 67 dB(A) • Vážená emise akustického výkonu při intenzivní rychlosti (SPEboost): 72 dB(A) • Faktor prodloužení času (F): 1.00 • Třída energetické účinnosti: 40.3 • Průtok vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (Qbep): 413 m<sup>3</sup>/h • Tlak vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (Pbep): 476 Pa • Měřený příkon elektrické energie za podmínek maximální účinnosti (Wbep): 151 W • Jmenovitá spotřeba energie osvětlovací soustavy (WL): 2 W • Průměrné osvětlení osvětlovací soustavy na varné desce (Emiddle): 172 lux • Hladina akustického výkonu při nejvyšším nastavení (Lwa): 67 dB(A)

## ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Jmenovitý výkon elektrického připojení: 277 W • Napětí: 220-240 V • Kmitočet (Hz): 50-60 Hz • Power supply cable length: 1000 mm

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

### RYCHLOST 1

Sací výkon IEC 61591: 288 m<sup>3</sup>/h • Hladina hluku IEC 60704-2-13: 48 dB(A) • Napájení: 173 W

### RYCHLOST 2

Sací výkon IEC 61591: 421 m<sup>3</sup>/h • Hladina hluku IEC 60704-2-13: 63 dB(A) • Napájení: 199 W

### RYCHLOST 3

Sací výkon IEC 61591: 630 m<sup>3</sup>/h • Hladina hluku IEC 60704-2-13: 67 dB(A) • Napájení: 223 W

### RYCHLOST 4

### INTENZIVNÍ RYCHLOST

Sací výkon (IEC 61591): 781 m<sup>3</sup>/h • Hladina hluku IEC 60704-2-13: 72 dB(A) • Napájení: 224 W

## LOGISTICKÉ INFORMACE

Rozměry výrobku (mm): 1227x896x495 • Šířka: 896 mm • Hloubka (mm): 495 mm • Výška výrobku (mm): 1227 mm • Net weight (kg): 18.220 kg • Gross weight (kg): 24.410 kg

OPTIONAL

FLT6: Příslušenství, Typ: Filtr s aktivním uhlím, OdsavačeKITALLFC: Příslušenství, Typ: Filtr s aktivním uhlím, Odsavače

