

KSET666XE

Kapota, Integrovaný (polovičně) odsavač, Universale, Stříbrná, 60 cm, A



TYP

Skupina výrobků: Kapota • Typ digestoře: Integrovaný (polovičně) odsavač • Šířka digestoře: 60 cm • Extrakce: Extrakce • EAN kód: 8017709235116

AESTHETICS

Barva: Stříbrná • Aesthetics: Universale • Vzhled: Teleskopický • Materiál: Nerezová ocel • Typ oceli: Kartáčovaný

PROGRAMY/FUNKCE

Počet rychlostí: 3

OVLÁDÁNÍ

Nastavení ovládání: Tlačítka

TECHNICKÉ PARAMETRY

Počet světel: 2 • Typ osvětlení: LED • Výkon osvětlení: 2,5 W • Teplota barvy světla (°K): 3500 °K • Maximální kapacita volného výstupu: 664 m³/h • Výkon motoru: 200 W • Počet filtrů: 2 • Filtry proti mastnotě: Hliník • Minimální vzdálenost od PLYNOVÉ varné desky: 650 mm • Minimální vzdálenost od ELEKTRICKÉ varné desky: 430 mm • Ventilační otvor: 150 mm • Zpětný ventil:

Ano

VÝKON/ENERGETICKÝ ŠTÍTEK

Třída energetické účinnosti (EHS): A • Třída dynamické účinnosti kapalin (FDEC): A • Třída účinnosti filtrování tuků (GFEC): D •
Třída účinnosti osvětlení (LEC): A • Roční účinnost spotřeby (AEC): 39 kWh/a • Dynamická účinnost kapalin (FDE): 33.5 •
Účinnost osvětlení (LE): 29 lux/W • Účinnost filtrování tuků (GFE): 66 % • Průtok vzduchu při minimální rychlosti (Qmin): 256 m³/h
• Průtok vzduchu při maximální rychlosti (Qmax): 647 m³/h • Vážená emise akustického výkonu při minimální rychlosti (SPEmin):
46 dB(A) • Vážená emise akustického výkonu při maximální rychlosti (SPEmax): 67 dB(A) • Faktor prodloužení času (F): 1.00 •
Průtok vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (Qbep): 336 m³/h • Tlak vzduchu měřený za podmínek maximální
účinnosti (Pbep): 434 Pa • Měřený příkon elektrické energie za podmínek maximální účinnosti (Wbep): 121 W • Jmenovitá
spotřeba energie osvětlovací soustavy (WL): 5 W • Průměrné osvětlení osvětlovací soustavy na varné desce (Emiddle): 145 lux •
Hladina akustického výkonu při nejvyšším nastavení (Lwa): 67 dB(A)

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Jmenovitý výkon elektrického připojení: 205 W • Napětí: 220-240 V • Kmitočet (Hz): 50-60 Hz • Power supply cable length: 1500 mm

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

RYCHLOST 1

Sací výkon IEC 61591: 256 m³/h • Hladina hluku IEC 60704-2-13: 46 dB(A) • Napájení: 127 W

RYCHLOST 2

Sací výkon IEC 61591: 377 m³/h • Hladina hluku IEC 60704-2-13: 55 dB(A) • Napájení: 152 W

RYCHLOST 3

Sací výkon IEC 61591: 647 m³/h • Hladina hluku IEC 60704-2-13: 67 dB(A) • Napájení: 199 W

RYCHLOST 4

INTENZIVNÍ RYCHLOST

LOGISTICKÉ INFORMACE

Rozměry výrobku (mm): 396x598x282 • Šířka: 598 mm • Hloubka (mm): 282 mm • Výška výrobku (mm): 396 mm • Net weight (kg): 10.900 kg • Gross weight (kg): 12.340 kg

PŘILOŽENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Redukce potrubí: Ano

OPTIONAL

KITFC400: Příslušenství, Typ: Filtr s aktivním uhlím, Odsavač

