

## HOB682D1

Kogeplade, ÆSTETIK: Universal, Induktion med integreret emhætte, 80 cm, Indbygningstype: Ultra-lav profil eller fuldt på linje



### TYPE

Produktfamilie: Kogeplade • Dimension: 80 cm • Type: Induktion med integreret emhætte • Udsugning: Uddrivning • Indbygningstype: Ultra-lav profil eller fuldt på linje • Strømforsyning: Elektrisk • Udsugningsstyring: Ja • EAN-kode: 8017709298685

### ÆSTETIK

Farve: Sort • Finish: Glas • ÆSTETIK: Universal • Materiale: Glas • Glastype: Keramisk • Type af betjeningsindstilling: Multi Slider • Drejeknap position: Forside • Glider: Ja • Glas kant: Lige kant • Grydereoler: Støbejern • Serigrafi farve: Grå

### PROGRAMMER/FUNKTIONER

Zoner i alt: 2 • Samlet antal induktionszoner: 4 • Timer: Automatisk afbryder • Antal kogezone med booster: 4 • Antal multizoner: 2 • Tænd/slukket-knap: Ja • Effektniveauer: 9 • Auto-Vent: Ja

## VALGMULIGHEDER

Udskæring af bordplade: 482-483x765-766 mm • Multizone: Ja • Fleksibel Zonetype: MultiZone • Timer for slut på tilberedning: 4 • Pauseindstilling: Ja • Minutur: 1 • Lydalarm for endt tilberedning: Ja • Visning af resterende tid: Ja • Knapper lås/børnesikring: Ja • Automatisk holde varm-funktion: Ja • Hurtig start: Ja • Simrefunktion: Ja • Smelte-/ Lavtemperaturstegning, funktion: Ja • Hurtig niveauindstilling: Ja

## ZONER

1. zone position: Venstre • 2. zone position: Højre • 1. zone type: Induktion - multizone • 2. zone type: Induktion - multizone • 1. zone dimensioner: 23.0x21.0 cm • 2. zone dimensioner: 23.0x21.0 cm • 3. zone dimensioner: 23.0x21.0 cm • 4. zone dimensioner: 23.0x21.0 cm • Dimension venstre multizone: 46.0x21.0 cm • Dimension højre multizone: 46.0x21.0 cm • 1. zone effekt: 2.10 kW • 2. zone effekt: 2.10 kW • 3. zone effekt: 2.10 kW • 4. zone effekt: 2.10 kW • 1. zone booster effekt: 3.70 kW • 2. zone booster effekt: 3.70 kW • 3. zone booster effekt: 3.70 kW • 4. zone booster effekt: 3.70 kW • Boostereffekt venstre multizone: 3.70 kW • Boostereffekt højre multizone: 3.70 kW

## TEKNISKE EGENSKABER

Automatisk justering af pandediameter: Ja • Permanent automatisk detektion af gryder med angivelse af den relative betjening: Ja • Panderegistrering: Ja • Automatisk slukning ved overløb: Ja • Restvarmeindikator: Ja • Beskyttelse mod uønsket start: Ja

## YDEEVNE/ENERGIMÆRKE

Årligt effektivitet forbrug (AECood): 25 kWh/a • 2. zone energiforbrug: 194.0 Wh/Kg

## ELEKTRISK TILSLUTNING

Elektrisk tilslutning, normering (W): 7545 W • Spænding (V): 220-240 V • Spænding 2 (V): 380-415 V • Frekvens (Hz): 50/60 Hz • Ledningstype: Universal • Strømforsyning ledningslængde: 120 cm

## UDSKREVNE DOKUMENTER

## FÅS OGSÅ

## CONTROLS (HOOD)

Emhætte betjeningsindstilling: Touch Kapacitiv • Led-farve: Hvid • Display: Ja

## PROGRAMS / FUNCTIONS (HOOD)

Antal hastigheder: 8 • Intensiv hastighed: 2 • Andre funktioner: AUTOVENT • Auto-Vent: Ja

## TEKNISKE FUNKTIONER (EMHÆTTE)

Maksimal kapacitet frit udtag: 750 m<sup>3</sup>/h • Motoreffekt: 220 W • Antal filtre: 1 • Fedtfilter: Aluminium • Visning af filterudskiftning: Ja

## HASTIGHED 1

Udsugningshastighed (IEC 61591): 245 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 51 dB(A) • Effekt: 35 W

## HASTIGHED 2

Udsugningshastighed (IEC 61591): 285 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 55 dB(A) • Effekt: 45 W

## HASTIGHED 3

Udsugningshastighed (IEC 61591): 350 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 57 dB(A) • Effekt: 60 W

## HASTIGHED 4

Udsugningshastighed (IEC 61591): 380 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 59 dB(A) • Effekt: 75 W

## SPEED 5

Udsugningshastighed (IEC 61591): 410 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 62 dB(A) • Tryk: 535 Pa • Effekt: 85 W

## SPEED 6

Udsugningshastighed (IEC 61591): 445 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 63 dB(A) • Tryk: 540 Pa • Effekt: 105 W

## SPEED 7

Udsugningshastighed (IEC 61591): 475 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 64 dB(A) • Tryk: 545 Pa • Effekt: 115 W

## SPEED 8

Udsugningshastighed (IEC 61591): 505 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 65 dB(A) • Tryk: 550 Pa • Effekt: 125 W

## INTENSIV HASTIGHED

Udsugningshastighed (IEC 61591): 550 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 66 dB(A) • Effekt: 140 W

## INTENSIVE SPEED 2

Udsugningshastighed (IEC 61591): 700 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 72 dB(A) • Tryk: 560 Pa • Effekt: 220 W

## YDEEVNE / ENERGIMÆRKE (EMHÆTTE)

Energieffektivitetsklasse (EØF): A+++ • Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC): A • Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC): B • Belysningens effektivitetsklasse (LEC): NA • Fluid Dynamic Efficiency (FDE): 40.30 • Belysningens effektivitet (LE): 0.0 lux/W • Fedtfiltrering effektivitet (GFE): 85.1 % • Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin): 245 m<sup>3</sup>/h • Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax): 505 m<sup>3</sup>/h • Luftstrøm ved boost-hastighed (Qboost): 700 m<sup>3</sup>/h • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin): 51 dB(A) • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax): 65 dB(A) • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPEbooster): 72 dB(A) • Strømforgbrug i slukket tilstand (Po): 0.49 W • Tid, stigningsfaktor (F): 0.5 • Energieffektivitetsindeks for første hulrum: 27.5 • Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep): 359 m<sup>3</sup>/h • Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP): 549 Pa • Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep): 136 W • Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA): 65 dB(A)

## ELEKTRISKE FORBINDELSER (EMHÆTTE)

Frekvens emhætte: 50-60 Hz

## LOGISTISKE OPLYSNINGER

Produktdimensioner (mm): 210x830x520 • Dybde (mm): 520 mm • Bredde (mm): 830 mm • Produkthøjde (mm): 210 mm • Nettovægt (kg): 19.000 kg • Bruttovægt (kg): 26.000 kg

## OPTIONAL

FLTHOBD: Keramisk filter, KogepladerGRIDDLE: Grill, Komfurer, KogepladerKITEHOBD: Udstødningssæt, KogepladerKITEHOBD4: Recirkulationssæt, Kogeplader, EmhætterKITF6HOBD: Recirkulationssæt, KogepladerTPK: Teppanyaki grill, Kogeplader



