


KC16AOE

Hætte, Vægmonteret emhætte, Cortina, Antracit, 60 cm, A



TYPE

Produktfamilie: Hætte • Emhættetype: Vægmonteret emhætte • Hættebredde: 60 cm • Udsugning: Uddrivning • EAN-kode: 8017709211721

ÆSTETIK

Farve: Antracit • ÆSTETIK: Cortina • Design: Emhætte af skorstenstype • Komponentfinish: Antik messing • Materiale: Varmestøbt

PROGRAMMER/FUNKTIONER

Antal hastigheder: 3 • Intensiv hastighed: Ja

BETJENINGER

Betjeningsindstillinger: Betjeningsknapper • Betjeningsknapper: Cortina • Ant. knapper: 2 • Betjening farve: Antracit

TEKNISKE EGENSKABER

Antal lamper: 2 • Type af lamper: LED • Lys effekt: 1 W • Skala for lysfarvetemperatur (° K): 3000 °K • Maksimal kapacitet frit udtag: 820 m³/h • Motoreffekt: 275 W • Antal filtre: 2 • Fedtfilter: Aluminium • Luftudtag: 150 mm • Kontraventil: Ja

YDEEVNE/ENERGIMÆRKE

Energieffektivitetsklasse (EØF): A • Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC): A • Fedfiltrering effektivitetsklasse (GFEC): C • Belysningens effektivitetsklasse (LEC): A • Årligt effektivitet forbrug (AEC_{hood}): 56 kWh/a • Fluid Dynamic Efficiency (FDE): 25.9 • Belysningens effektivitet (LE): 128.6 lux/W • Fedfiltrering effektivitet (GFE): 78 % • Luftstrøm ved minimumshastighed (Q_{min}): 337 m³/h • Luftstrøm ved maksimumshastighed (Q_{max}): 582 m³/h • Luftstrøm ved boost-hastighed (Q_{boost}): 798 m³/h • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPE_{min}): 50 dB(A) • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPE_{max}): 64 dB(A) • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPE_{boost}): 71 dB(A) • Strømforbrug i standbytilstand (P_s): 1.00 W • Tid, stigningsfaktor (F): 1.00 • Energieffektivitetsindeks for første hulrum: 52 • Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Q_{bep}): 412 m³/h • Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP): 451 Pa • Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (W_{bep}): 166 W • Normal effekt på lys-systemet (W_l): 2 W • Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (E_{middle}): 283 lux • Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA): 64 dB(A)

ELEKTRISK TILSLUTNING

Elektrisk klassificering: 277 W • Spænding: 220-240 V • Frekvens (Hz): 50-60 Hz • Kabellængde: 1000 mm

EKSTRAUDSTYR

Tilbehørssæt: KITKCS-2/ KITKCX-2/ KITLOGOCR/ KITLOGOAS

HASTIGHED 1

Udsugningshastighed IEC 61591: 337 m³/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 50 dB(A) • Effekt: 199 W

HASTIGHED 2

Udsugningshastighed (IEC 61591): 439 m³/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 57 dB(A) • Effekt: 231 W

HASTIGHED 3

Udsugningshastighed IEC 61591: 582 m³/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 64 dB(A) • Strøm: 260 W

HASTIGHED 4

INTENSIV HASTIGHED

Udsugningshastighed (IEC 61591): 798 m³/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 71 dB(A) • Strøm: 280 W

LOGISTISKE OPLYSNINGER

Produktdimensioner (mm): 872x595x470 • Bredde: 595 mm • Dybde (mm): 470 mm • Produkthøjde (mm): 872 mm • Nettovægt (kg): 12.000 kg • Bruttovægt (kg): 18.900 kg

OPTIONAL

FLT6: Kulfilter, EmhætterKITALLFC: Kulfilter, EmhætterKITKCO-2: Logo sæt & gelænder, EmhætterKITKCS-2: Logo sæt & gelænder, EmhætterKITKCX-2: Logo sæt & gelænder, EmhætterKITLOGOAS: Logo sæt, EmhætterKITLOGOCR: Logo sæt, Emhætter

