

## KL175XE

Hætte, Vægmonteret emhætte, Linea, Rustfrit stål, 75 cm, B



### TYPE

Produktfamilie: Hætte • Emhættetype: Vægmonteret emhætte • Hættebredde: 75 cm • Udsugning: Uddrivning • Elektronisk styring: Ja • Perimetral aspiration: Ja • EAN-kode: 8017709204020

### ÆSTETIK

Farve: Rustfrit stål • Finish: Børstet • ÆSTETIK: Linea • Design: Vinklet • Materiale: Rustfrit stål • Type af stål: Børstet

### PROGRAMMER/FUNKTIONER

Antal hastigheder: 3 • Intensiv hastighed: Ja • Timerindstillinger: Automatisk afbryder

### BETJENINGER

Betjeningsindstillinger: Elektroniske knapper • Led-farve: Hvid

### TEKNISKE EGENSKABER

Antal lamper: 2 • Type af lamper: LED • Lys effekt: 1 W • Skala for lysfarvetemperatur (° K): 4000 °K • Maksimal kapacitet frit udtag: 825 m<sup>3</sup>/h • Motoreffekt: 275 W • Antal filtre: 2 • Fedtfilter: Aluminium • Visning af filterudskiftning: Ja • Minimumsafstand fra GAS kogeplade: 480 mm • Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade: 480 mm • Luftudtag: 150 mm • Kontraventil: Ja

## YDEEVNE/ENERGIMÆRKE

Energieffektivitetsklasse (EØF): B • Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC): A • Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC): E • Belysningens effektivitetsklasse (LEC): A • Årligt effektivitet forbrug (AECood): 59 kWh/a • Fluid Dynamic Efficiency (FDE): 28.7 • Belysningens effektivitet (LE): 101.8 lux/W • Fedtfiltrering effektivitet (GFE): 59.6 % • Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin): 304 m<sup>3</sup>/h • Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax): 525 m<sup>3</sup>/h • Luftstrøm ved boost-hastighed (Qboost): 783 m<sup>3</sup>/h • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin): 53 dB(A) • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax): 65 dB(A) • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPEbooster): 71 dB(A) • Strømforbrug i standbytilstand (Ps): 0.49 W • Tid, stigningsfaktor (F): 1.00 • Energieffektivitetsindeks for første hulrum: 55.6 • Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep): 372 m<sup>3</sup>/h • Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP): 454 Pa • Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep): 163 W • Normal effekt på lys-systemet (WI): 2 W • Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle): 224 lux • Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA): 65 dB(A)

## ELEKTRISK TILSLUTNING

Elektrisk klassificering: 278 W • Spænding: 220-240 V • Frekvens (Hz): 50-60 Hz • Kabellængde: 1000 mm

## EKSTRAUDSTYR

### HASTIGHED 1

Udsugningshastighed IEC 61591: 304 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 54 dB(A) • Effekt: 207 W

### HASTIGHED 2

Udsugningshastighed (IEC 61591): 395 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 58 dB(A) • Effekt: 236 W

### HASTIGHED 3

Udsugningshastighed IEC 61591: 525 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 65 dB(A) • Strøm: 250 W

### HASTIGHED 4

### INTENSIV HASTIGHED

Udsugningshastighed (IEC 61591): 782 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 71 dB(A) • Strøm: 314 W

## LOGISTISKE OPLYSNINGER

Produktdimensioner (mm): 912x750x413 • Bredde: 750 mm • Dybde (mm): 413 mm • Produkthøjde (mm): 912 mm • Nettovægt (kg): 20.800 kg • Bruttovægt (kg): 25.500 kg

## OPTIONAL

FLT6: Kulfilter, EmhætterKITALLFC: Kulfilter, Emhætter

