


## KPF9AN

Hætte, Vægmonteret emhætte, Portofino, Antracit, 90 cm, A+



### TYPE

Produktfamilie: Hætte • Emhættetype: Vægmonteret emhætte • Hættebredde: 90 cm • Udsugning: Uddrivning • EAN-kode: 8017709236366

### ÆSTETIK

Farve: Antracit • ÆSTETIK: Portofino • Design: Emhætte af skorstenstype • Materiale: Rustfrit stål + Malet Materiale • Type af stål: Børstet

### PROGRAMMER/FUNKTIONER

Antal hastigheder: 3 • Intensiv hastighed: Ja

### BETJENINGER

Betjeningsindstillinger: Betjeningsknapper • Betjeningsknapper: Portofino • Ant. knapper: 2 • Betjening farve: Ståleffekt

### TEKNISKE EGENSKABER

Antal lamper: 2 • Type af lamper: LED • Lys effekt: 2 W • Skala for lysfarvetemperatur (° K): 4000 °K • Maksimal kapacitet frit udtag: 815 m<sup>3</sup>/h • Motoreffekt: 275 W • Antal filtre: 3 • Fedtfilter: Rustfrit stål • Minimumsafstand fra GAS kogeplade: 750 mm • Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade: 650 mm • Luftudtag: 150 mm • Kontraventil: Ja

## YDEEVNE/ENERGIMÆRKE

Energieffektivitetsklasse (EØF): A+ • Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC): A • Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC): C • Belysningens effektivitetsklasse (LEC): A • Årligt effektivitet forbrug (AEC<sub>hood</sub>): 40 kWh/a • Fluid Dynamic Efficiency (FDE): 36.2 • Belysningens effektivitet (LE): 78.2 lux/W • Fedtfiltrering effektivitet (GFE): 78.5 % • Luftstrøm ved minimumshastighed (Q<sub>min</sub>): 288 m<sup>3</sup>/h • Luftstrøm ved maksimumshastighed (Q<sub>max</sub>): 630 m<sup>3</sup>/h • Luftstrøm ved boost-hastighed (Q<sub>boost</sub>): 781 m<sup>3</sup>/h • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPE<sub>min</sub>): 48 dB(A) • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPE<sub>max</sub>): 67 dB(A) • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPE<sub>boost</sub>): 72 dB(A) • Tid, stigningsfaktor (F): 1.00 • Energieffektivitetsindeks for første hulrum: 40.3 • Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Q<sub>bep</sub>): 413 m<sup>3</sup>/h • Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP): 476 Pa • Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (W<sub>bep</sub>): 151 W • Normal effekt på lys-systemet (WI): 2 W • Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (E<sub>middle</sub>): 172 lux • Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA): 67 dB(A)

## ELEKTRISK TILSLUTNING

Elektrisk klassificering: 277 W • Spænding: 220-240 V • Frekvens (Hz): 50-60 Hz • Kabellængde: 1000 mm

## EKSTRAUDSTYR

### HASTIGHED 1

Udsugningshastighed IEC 61591: 288 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 48 dB(A) • Effekt: 173 W

### HASTIGHED 2

Udsugningshastighed (IEC 61591): 421 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 63 dB(A) • Effekt: 199 W

### HASTIGHED 3

Udsugningshastighed IEC 61591: 630 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 67 dB(A) • Strøm: 223 W

### HASTIGHED 4

### INTENSIV HASTIGHED

Udsugningshastighed (IEC 61591): 781 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 72 dB(A) • Strøm: 224 W

## LOGISTISKE OPLYSNINGER

Produktdimensioner (mm): 1227x896x495 • Bredde: 896 mm • Dybde (mm): 495 mm • Produkthøjde (mm): 1227 mm •

Nettovægt (kg): 18.220 kg • Bruttovægt (kg): 24.410 kg

## OPTIONAL

FLT6: Kulfilter, EmhætterKITALLFC: Kulfilter, Emhætter

