

## KV26S

Hætte, Vægmonteret emhætte, Universal, Sølv, 60 cm, A



### TYPE

Produktfamilie: Hætte • Emhættetype: Vægmonteret emhætte • Hættebredde: 60 cm • Udsugning: Recirkulation • Elektronisk styring: Ja • Perimetral aspiration: Ja • EAN-kode: 8017709290634

### ÆSTETIK

Farve: Sølv • Finish: Glas • ÆSTETIK: Universal • Design: Vinklet • Materiale: Glas • Glastype: Sort

### PROGRAMMER/FUNKTIONER

Antal hastigheder: 3 • Intensiv hastighed: Ja • 24-timers luftfilter-funktion: Ja • Timerindstillinger: Automatisk afbryder

### BETJENINGER

Betjeningsindstillinger: Touch-kontrol baggrundsbelyst Hvid • Led-farve: Hvid

## TEKNISKE EGENSKABER

Antal lamper: 2 • Type af lamper: LED • Lys effekt: 1,1 W • Dæmpningstilstand: Ja • Skala for lysfarvetemperatur (° K): 4000 °K • Maksimal kapacitet frit udtag: 670 m<sup>3</sup>/h • Motoreffekt: 230 W • Antal filtre: 2 • Fedtfiltere: Aluminium • Kulfiltere medfølger: Ja • Visning af filterudskiftning: Ja • Minimumsafstand fra GAS kogeplade: 650 mm • Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade: 450 mm • Luftudtag: 150 mm • Kontraventil: Ja

## YDEEVNE/ENERGIMÆRKE

Energieffektivitetsklasse (EØF): A • Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC): A • Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC): C • Belysningens effektivitetsklasse (LEC): A • Årligt effektivitet forbrug (AEC<sub>hood</sub>): 49 kWh/a • Fluid Dynamic Efficiency (FDE): 31.5 • Belysningens effektivitet (LE): 118.6 lux/W • Fedtfiltrering effektivitet (GFE): 77.0 % • Luftstrøm ved minimumshastighed (Q<sub>min</sub>): 242 m<sup>3</sup>/h • Luftstrøm ved maksimumshastighed (Q<sub>max</sub>): 420 m<sup>3</sup>/h • Luftstrøm ved boost-hastighed (Q<sub>boost</sub>): 666 m<sup>3</sup>/h • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPE<sub>min</sub>): 44 dB(A) • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPE<sub>max</sub>): 58 dB(A) • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPE<sub>boost</sub>): 67 dB(A) • Strømforbrug i standbytilstand (P<sub>s</sub>): 0.49 W • Tid, stigningsfaktor (F): 0.9 • Energieffektivitetsindeks for første hulrum: 51.1 • Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Q<sub>bep</sub>): 363 m<sup>3</sup>/h • Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP): 453 Pa • Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (W<sub>bep</sub>): 145 W • Normal effekt på lys-systemet (W<sub>l</sub>): 2 W • Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (E<sub>middle</sub>): 261 lux • Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA): 58 dB(A)

## ELEKTRISK TILSLUTNING

Elektrisk klassificering: 232 W • Spænding: 220-240 V • Frekvens (Hz): 50-60 Hz • Kabellængde: 1500 mm

## EKSTRAUDSTYR

### HASTIGHED 1

Udsugningshastighed IEC 61591: 242 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 44 dB(A) • Effekt: 137 W

### HASTIGHED 2

Udsugningshastighed (IEC 61591): 326 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 51 dB(A) • Effekt: 157 W

### HASTIGHED 3

Udsugningshastighed IEC 61591: 420 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 58 dB(A) • Strøm: 183 W

### HASTIGHED 4

## INTENSIV HASTIGHED

Udsugningshastighed (IEC 61591): 666 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 67 dB(A) • Strøm: 224 W

## LOGISTISKE OPLYSNINGER

Produktdimensioner (mm): 459x595x439 • Bredde: 595 mm • Dybde (mm): 439 mm • Produkthøjde (mm): 459 mm • Nettovægt (kg): 14.180 kg • Bruttovægt (kg): 18.500 kg

## OPTIONAL

FLT6: Kulfilter, EmhætterKITALLFC: Kulfilter, EmhætterKITCMNKV: Skorstensforlængelse, EmhætterKITCMNSSKV:

Skorstensforlængelse, Emhætter

