

KV28N

Hætte, Vægmonteret emhætte, Universal, Sort, 80 cm, A



TYPE

Produktfamilie: Hætte • Emhættetype: Vægmonteret emhætte • Hættebredde: 80 cm • Udsugning: Uddrivning • Elektronisk styring: Ja • Perimetral aspiration: Ja • EAN-kode: 8017709290603

ÆSTETIK

Farve: Sort • Finish: Glas • ÆSTETIK: Universal • Design: Vinklet • Materiale: Glas • Glastype: Sort

PROGRAMMER/FUNKTIONER

Antal hastigheder: 3 • Intensiv hastighed: Ja • 24-timers luftfilter-funktion: Ja • Timerindstillinger: Automatisk afbryder

BETJENINGER

Betjeningsindstillinger: Touch-kontrol baggrundsbelyst Hvid • Led-farve: Hvid

TEKNISKE EGENSKABER

Antal lamper: 2 • Type af lamper: LED • Lys effekt: 1,1 W • Dæmpningstilstand: Ja • Skala for lysfarvetemperatur (° K): 4000 °K • Maksimal kapacitet frit udtag: 670 m³/h • Motoreffekt: 230 W • Antal filtre: 2 • Fedtfiltere: Aluminium • Kulfiltere medfølger: Ja • Visning af filterudskiftning: Ja • Minimumsafstand fra GAS kogeplade: 650 mm • Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade: 450 mm • Luftudtag: 150 mm • Kontraventil: Ja

YDEEVNE/ENERGIMÆRKE

Energieffektivitetsklasse (EØF): A • Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC): A • Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC): C • Belysningens effektivitetsklasse (LEC): A • Årligt effektivitet forbrug (AEC_{hood}): 49 kWh/a • Fluid Dynamic Efficiency (FDE): 31.5 • Belysningens effektivitet (LE): 118.6 lux/W • Fedtfiltrering effektivitet (GFE): 77.0 % • Luftstrøm ved minimumshastighed (Q_{min}): 242 m³/h • Luftstrøm ved maksimumshastighed (Q_{max}): 420 m³/h • Luftstrøm ved boost-hastighed (Q_{boost}): 666 m³/h • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPE_{min}): 44 dB(A) • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPE_{max}): 58 dB(A) • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPE_{boost}): 67 dB(A) • Strømforbrug i standbytilstand (P_s): 0.49 W • Tid, stigningsfaktor (F): 0.9 • Energieffektivitetsindeks for første hulrum: 51.1 • Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Q_{bep}): 363 m³/h • Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP): 453 Pa • Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (W_{bep}): 145 W • Normal effekt på lys-systemet (W_l): 2 W • Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (E_{middle}): 261 lux • Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA): 58 dB(A)

ELEKTRISK TILSLUTNING

Elektrisk klassificering: 232 W • Spænding: 220-240 V • Frekvens (Hz): 50-60 Hz • Kabellængde: 1500 mm

EKSTRAUDSTYR

HASTIGHED 1

Udsugningshastighed IEC 61591: 242 m³/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 44 dB(A) • Effekt: 137 W

HASTIGHED 2

Udsugningshastighed (IEC 61591): 326 m³/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 51 dB(A) • Effekt: 157 W

HASTIGHED 3

Udsugningshastighed IEC 61591: 420 m³/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 58 dB(A) • Strøm: 183 W

HASTIGHED 4

INTENSIV HASTIGHED

Udsugningshastighed (IEC 61591): 666 m³/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 67 dB(A) • Strøm: 224 W

LOGISTISKE OPLYSNINGER

Produktdimensioner (mm): 459x795x439 • Bredde: 795 mm • Dybde (mm): 439 mm • Produkthøjde (mm): 459 mm • Nettovægt (kg): 15.180 kg • Bruttovægt (kg): 19.500 kg

OPTIONAL

FLT6: Kulfilter, EmhætterKITALLFC: Kulfilter, EmhætterKITCMNKV: Skorstensforlængelse, EmhætterKITCMNSSKV:

Skorstensforlængelse, Emhætter

