


## KD150HXE

Liesikupu, Koristeellinen liesituuletin seinälle, Classic, Ruostumaton teräs, 150 cm, A+



### TYYPPI

Tuoteryhmä: Liesikupu • Liesituulettimen tyyppi: Koristeellinen liesituuletin seinälle • Liesikuvun leveys: 150 cm • Tiivistys: Poisto  
• EAN-koodi: 8017709276898

### ESTETIIKKA

Väri: Ruostumaton teräs • Pinnan viimeistely: Harjattu • Estetiikka: Classic • Design: Hormi • Materiaali: Ruostumaton teräs •  
Teräksen tyyppi: Harjattu

### OHJELMAT/TOIMINNOT

Nopeusvaihtoehtojen määrä: 3 • Suurin nopeus: Kyllä

### SÄÄTIMET

Säätöasetus: Säätimet • Säätimet: Classic • Säätimien määrä: 2 • Säätimien väri: Ruostumaton teräs

## TEKNISET OMINAISUUDET

Lamppujen lukumäärä: 4 • Valon tyyppi: LED • Valon tehokkuus: 1 W • Valon värilämpötila-asteikko (°K): 4000 °K • Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti: 830 m<sup>3</sup>/h • Moottorin teho: 275 W • Suodattimien lkm: 5 • Rasvasuodattimet: Ruostumaton teräs • Minimietäisyys kaasuliitimestä: 750 mm • Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta: 650 mm • Tuuletusaukko: 150 mm • Vedonestoventtiili: Kyllä

## SUORITUSKYKY/ENERGIAMERKINTÄ

Energiatehokkuusluokka: A+ • Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC): A • Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC): D • Valon tehokkuus (LEC): A • Vuotuinen energiankulutus: 41 kWh/a • FDE: 36 • Valon tehokkuus (LF): 59.8 lux/W • Rasvasuodattimen tehokkuus: 71.3 % • Ilmavirta alimmalla nopeudella: 292 m<sup>3</sup>/h • Ilmavirta max nopeudella: 626 m<sup>3</sup>/h • Ilmavirran nopeutin: 787 m<sup>3</sup>/h • Melutaso minimi nopeudella (SPEmin): 49 dB(A) • Melutaso korkeimmalla tehokkuudella: 68 dB (A) • Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost): 72 dB(A) • aikaa lisäävä tekijä (F): 0.7 • Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka: 41.3 • Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa: 382 m<sup>3</sup>/h • Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine: 496 Pa • Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla: 146 W • Valojen normaali tehokkuus: 4 W • Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla: 263 lux • Melutaso korkeimmalla tehokkuudella: 68 dB(A)

## SÄHKÖLIITÄNTÄ

Sähköliitännäluokitus: 279 W • Jännite: 220-240 V • Taajuus: 50-60 Hz • Johdon pituus: 1000 mm

## VAIHTOEHTOISEN LISÄVARUSTEET

### NOPEUS 1

Imuteho (IEC 61591): 292 m<sup>3</sup>/h • Äänitaso (IEC 60704-2-13): 49 dB(A) • Teho: 167 W

### NOPEUS 2

Imuteho (IEC 61591): 415 m<sup>3</sup>/h • Äänitaso (IEC 60704-2-13): 58 dB(A) • Teho: 214 W

### NOPEUS 3

Imuteho (IEC 61591): 626 m<sup>3</sup>/h • Äänitaso (IEC 60704-2-13): 67 dB(A) • Teho: 244 W

### NOPEUS 4

### SUURIN NOPEUS

Imuteho (IEC 61591): 787 m<sup>3</sup>/h • Äänitaso (IEC 60704-2-13): 72 dB(A) • Teho: 277 W

## LOGISTIIKKATIEDOT

Tuotteen mitat (mm): 800x1500x539 • Leveys: 1500 mm • Syvyys (mm): 539 mm • Tuotteen korkeus (mm): 800 mm • Nettopaino (kg): 26.100 kg • Bruttopaino (kg): 32.580 kg

OPTIONAL

FLT6: Lisävarusteet, Tyypit: Hiilisuodatin, LiesikuvutKITALLFC: Lisävarusteet, Tyypit: Hiilisuodatin, Liesikuvut

