

KLT120LXS

Liesikupu, Alakatto, Universale, Ruostumaton teräs, 120 cm, C



TYYPPI

Tuoteryhmä: Liesikupu • Liesituulettimen tyyppi: Alakatto • Liesikuvun leveys: 120 cm • Tiivistys: Poisto • Elektroninen säätö: Kyllä • Imu koko alueelta: Kyllä • EAN-koodi: 8017709291303

ESTETIIKKA

Väri: Ruostumaton teräs • Pinnan viimeistely: Harjattu • Estetiikka: Universale • Design: Alakatto • Materiaali: Ruostumaton teräs • Teräksen tyyppi: Harjattu

OHJELMAT/TOIMINNOT

Nopeusvaihtoehtojen määrä: 3 • Suurin nopeus: Kyllä

SÄÄTIMET

Säätöasetus: Elektroniset painikkeet

TEKNISET OMINAISUUDET

Lamppujen lukumäärä: 2 • Valon tyyppi: LED • Valon tehokkuus: 7.4 W • Valon värilämpötila-asteikko (°K): 3000 °K • Valon värin lämpötila-alue: 3000° - 5700° °K • Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti: 610 m³/h • Moottorin teho: 270 W • Suodattimien lkm: 4 • Rasvasuodattimet: Alumiini • Minimietäisyys kaasuliittimestä: 650 mm • Tuuletusaukko: 150 mm • Minimietäisyys sähköisestä liesituulettimesta: 650 mm • Vedonestoventtiili: Kyllä

SUORITUSKYKY/ENERGIAMERKINTÄ

Energiatehokkuusluokka: C • Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC): B • Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC): E • Valon tehokkuus (LEC): D • Vuotuinen energiankulutus: 109 kWh/a • FDE: 25.5 • Valon tehokkuus (LF): 14.2 lux/W • Rasvasuodattimen tehokkuus: 63.5 % • Ilmavirta alimmalla nopeudella: 196 m³/h • Ilmavirta max nopeudella: 443 m³/h • Ilmavirran nopeutin: 597 m³/h • Melutaso minimi nopeudella (SPEmin): 56 dB(A) • Melutaso korkeimmalla tehokkuudella: 61 dB (A) • Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost): 68 dB(A) • Energiankulutus stand by tilassa: 0.38 W • aikaa lisäävä tekijä (F): 1.1 • Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka: 70.3 • Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa: 349 m³/h • Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine: 613 Pa • Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla: 233 W • Valojen normaali tehokkuus: 21 W • Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla: 301 lux • Melutaso korkeimmalla tehokkuudella: 62 dB(A)

SÄHKÖLIITÄNTÄ

Sähköliitännäluokitus: 285 W • Jännite: 220-240 V • Taajuus: 50-60 Hz • Johdon pituus: 1500 mm

NOPEUS 1

Imuteho (IEC 61591): 196 m³/h • Äänitaso (IEC 60704-2-13): 57 dB(A) • Teho: 127 W

NOPEUS 2

Imuteho (IEC 61591): 313 m³/h • Äänitaso (IEC 60704-2-13): 55 dB(A) • Teho: 165 W

NOPEUS 3

Imuteho (IEC 61591): 443 m³/h • Äänitaso (IEC 60704-2-13): 62 dB(A) • Teho: 219 W

SUURIN NOPEUS

Imuteho (IEC 61591): 597 m³/h • Äänitaso (IEC 60704-2-13): 69 dB(A) • Teho: 298 W

LOGISTIIKKATIEDOT

Tuotteen mitat (mm): 200x1200x570 • Leveys: 1200 mm • Syvyys (mm): 570 mm • Tuotteen korkeus (mm): 200 mm • Nettopaino (kg): 28.500 kg

VAKIOVARUSTEET

Kaukosäädin: Kyllä

OPTIONAL

KITALLFC: Lisävarusteet, Tyyppi: Hiilisuodatin, Liesikuvut

