


## KSED65XE

Liesikupu, Koristeellinen liesituuletin seinälle, Universale, Ruostumaton teräs, 60 cm, B



### TYYPPI

Tuoteryhmä: Liesikupu • Liesituulettimen tyyppi: Koristeellinen liesituuletin seinälle • Liesikuvun leveys: 60 cm • Tiivistys: Poisto • EAN-koodi: 8017709206079

### ESTETIIKKA

Väri: Ruostumaton teräs • Pinnan viimeistely: Harjattu • Estetiikka: Universale • Design: Hormi • Materiaali: Ruostumaton teräs • Teräksen tyyppi: Harjattu

### OHJELMAT/TOIMINNOT

Nopeusvaihtoehtojen määrä: 3

### SÄÄTIMET

Säätöasetus: Liukusäädin

## TEKNISET OMINAISUUDET

Lamppujen lukumäärä: 2 • Valon tyyppi: LED • Valon tehokkuus: 1 W • Valon värilämpötila-asteikko (°K): 4000 °K • Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti: 600 m<sup>3</sup>/h • Moottorin teho: 200 W • Suodattimien lkm: 2 • Rasvasuodattimet: Alumiini • Minimietäisyys kaasuliittimestä: 750 mm • Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta: 650 mm • Tuuletusaukko: 150 mm • Vedonestoventtiili: Kyllä

## SUORITUSKYKY/ENERGIAMERKINTÄ

Energiatehokkuusluokka: B • Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC): B • Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC): D • Valon tehokkuus (LEC): A • Vuotuinen energiankulutus: 60 kWh/a • FDE: 26 • Valon tehokkuus (LF): 100.2 lux/W • Rasvasuodattimen tehokkuus: 74.4 % • Ilmavirta alimmalla nopeudella: 351 m<sup>3</sup>/h • Ilmavirta max nopeudella: 635 m<sup>3</sup>/h • Melutaso minimi nopeudella (SPEmin): 53 dB(A) • Melutaso korkeimmalla tehokkuudella: 67 dB(A) • aikaa lisäävä tekijä (F): 1.1 • Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka: 62.2 • Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa: 355 m<sup>3</sup>/h • Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine: 385 Pa • Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla: 146 W • Valojen normaali tehokkuus: 2 W • Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla: 221 lux • Melutaso korkeimmalla tehokkuudella: 67 dB(A)

## SÄHKÖLIITÄNTÄ

Sähköliitännäluokitus: 202 W • Jännite: 220-240 V • Taajuus: 50-60 Hz • Johdon pituus: 1000 mm

## VAIHTOEHTOISEN LISÄVARUSTEET

### NOPEUS 1

Imuteho (IEC 61591): 351 m<sup>3</sup>/h • Äänitaso (IEC 60704-2-13): 53 dB(A) • Teho: 140 W

### NOPEUS 2

Imuteho (IEC 61591): 420 m<sup>3</sup>/h • Äänitaso (IEC 60704-2-13): 57 dB(A) • Teho: 157 W

### NOPEUS 3

Imuteho (IEC 61591): 635 m<sup>3</sup>/h • Äänitaso (IEC 60704-2-13): 67 dB(A) • Teho: 191 W

### NOPEUS 4

### SUURIN NOPEUS

## LOGISTIIKKATIEDOT

Tuotteen mitat (mm): 652x600x514 • Leveys: 600 mm • Syvyys (mm): 514 mm • Tuotteen korkeus (mm): 652 mm • Nettopaino (kg): 11.200 kg • Bruttopaino (kg): 13.200 kg

OPTIONAL

FLT6: Lisävarusteet, Tyyppi: Hiilisuodatin, LiesikuvutKITALLFC: Lisävarusteet, Tyyppi: Hiilisuodatin, Liesikuvut

