


KSED95XE

Liesikupu, Koristeellinen liesituuletin seinälle, Universale, Ruostumaton teräs, 90 cm, B



TYYPPI

Tuoteryhmä: Liesikupu • Liesituulettimen tyyppi: Koristeellinen liesituuletin seinälle • Liesikuvun leveys: 90 cm • Tiivistys: Poisto •

EAN-koodi: 8017709206109

ESTETIIKKA

Väri: Ruostumaton teräs • Pinnan viimeistely: Harjattu • Estetiikka: Universale • Design: Hormi • Materiaali: Ruostumaton teräs

• Teräksen tyyppi: Harjattu

OHJELMAT/TOIMINNOT

Nopeusvaihtoehtojen määrä: 3

SÄÄTIMET

Säätöasetus: Liukusäädin

TEKNISET OMINAISUUDET

Lamppujen lukumäärä: 2 • Valon tyyppi: LED • Valon tehokkuus: 1 W • Valon värilämpötila-asteikko (°K): 4000 °K • Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti: 595 m³/h • Moottorin teho: 200 W • Suodattimien lkm: 3 • Rasvasuodattimet: Alumiini • Minimietäisyys kaasuliittimestä: 750 mm • Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta: 650 mm • Tuuletusaukko: 150 mm • Vedonestoventtiili: Kyllä

SUORITUSKYKY/ENERGIAMERKINTÄ

Energiatehokkuusluokka: B • Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC): B • Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC): D • Valon tehokkuus (LEC): A • Vuotuinen energiankulutus: 54 kWh/a • FDE: 25.3 • Valon tehokkuus (LF): 74.3 lux/W • Rasvasuodattimen tehokkuus: 70.8 % • Ilmavirta alimmalla nopeudella: 328 m³/h • Ilmavirta max nopeudella: 588 m³/h • Melutaso minimi nopeudella (SPEmin): 50 dB(A) • Melutaso korkeimmalla tehokkuudella: 65 dB(A) • aikaa lisäävä tekijä (F): 1.1 • Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka: 61.2 • Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa: 318 m³/h • Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine: 375 Pa • Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla: 131 W • Valojen normaali tehokkuus: 2 W • Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla: 164 lux • Melutaso korkeimmalla tehokkuudella: 65 dB(A)

SÄHKÖLIITÄNTÄ

Sähköliitännäluokitus: 202 W • Jännite: 220-240 V • Taajuus: 50-60 Hz • Johdon pituus: 1000 mm

VAIHTOEHTOISEN LISÄVARUSTEET

NOPEUS 1

Imuteho (IEC 61591): 328 m³/h • Äänitaso (IEC 60704-2-13): 50 dB(A) • Teho: 140 W

NOPEUS 2

Imuteho (IEC 61591): 420 m³/h • Äänitaso (IEC 60704-2-13): 57 dB(A) • Teho: 157 W

NOPEUS 3

Imuteho (IEC 61591): 588 m³/h • Äänitaso (IEC 60704-2-13): 65 dB(A) • Teho: 191 W

NOPEUS 4

SUURIN NOPEUS

LOGISTIIKKATIEDOT

Tuotteen mitat (mm): 704x900x500 • Leveys: 900 mm • Syvyys (mm): 500 mm • Tuotteen korkeus (mm): 704 mm • Nettopaino (kg): 13.200 kg • Bruttopaino (kg): 16.400 kg

OPTIONAL

FLT6: Lisävarusteet, Tyypit: Hiilisuodatin, LiesikuvutKITALLFC: Lisävarusteet, Tyypit: Hiilisuodatin, Liesikuvut

