

## KCI19AOE

Liesikupu, Koristeellinen liesituuletin keittiösaarekkeeseen, Cortina, Antrasiitti, 90 cm, A



### TYYPPI

Tuoteryhmä: Liesikupu • Liesituulettimen tyyppi: Koristeellinen liesituuletin keittiösaarekkeeseen • Liesikuvun leveys: 90 cm •  
Tiivistys: Poisto • EAN-koodi: 8017709212506

### ESTETIIKKA

Väri: Antrasiitti • Estetiikka: Cortina • Design: Pyöristetty • Osien viimeistely: Patinoitu messinki • Materiaali: Kuumavalettu

### OHJELMAT/TOIMINNOT

Nopeusvaihtoehtojen määrä: 3 • Suurin nopeus: Kyllä

### SÄÄTIMET

Säätöasetus: Säätimet • Säätimet: Cortina • Säätimien määrä: 2 • Säätimien väri: Antrasiitti

### TEKNISET OMINAISUUDET

Lamppujen lukumäärä: 4 • Valon tyyppi: LED • Valon tehokkuus: 1 W • Valon värilämpötila-asteikko (°K): 3000 °K • Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti: 820 m<sup>3</sup>/h • Moottorin teho: 275 W • Suodattimien lkm: 3 • Rasvasuodattimet: Alumiini • Minimietäisyys kaasuliittimestä: 750 mm • Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta: 650 mm • Tuuletusaukko: 150 mm • Vedonestoventtiili: Kyllä

## SUORITUSKYKY/ENERGIAMERKINTÄ

Energiatehokkuusluokka: A • Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC): A • Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC): C • Valon tehokkuus (LEC): A • Vuotuinen energiankulutus: 59 kWh/a • FDE: 25.9 • Valon tehokkuus (LF): 68.6 lux/W • Rasvasuodattimen tehokkuus: 78 % • Ilmavirta alimmalla nopeudella: 321 m<sup>3</sup>/h • Ilmavirta max nopeudella: 549 m<sup>3</sup>/h • Ilmavirran nopeutin: 796 m<sup>3</sup>/h • Melutaso minimi nopeudella (SPEmin): 47 dB(A) • Melutaso korkeimmalla tehokkuudella: 61 dB (A) • Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost): 70 dB(A) • aikaa lisäävä tekijä (F): 0.9 • Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka: 53.1 • Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa: 426 m<sup>3</sup>/h • Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine: 453 Pa • Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla: 170 W • Valojen normaali tehokkuus: 4 W • Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla: 302 lux • Melutaso korkeimmalla tehokkuudella: 61 dB(A)

## SÄHKÖLIITÄNTÄ

Sähköliitännäluokitus: 279 W • Jännite: 220-240 V • Taajuus: 50-60 Hz • Johdon pituus: 1000 mm

## VAIHTOEHTOISEN LISÄVARUSTEET

### NOPEUS 1

Imuteho (IEC 61591): 321 m<sup>3</sup>/h • Äänitaso (IEC 60704-2-13): 47 dB(A) • Teho: 203 W

### NOPEUS 2

Imuteho (IEC 61591): 385 m<sup>3</sup>/h • Äänitaso (IEC 60704-2-13): 59 dB(A) • Teho: 240 W

### NOPEUS 3

Imuteho (IEC 61591): 549 m<sup>3</sup>/h • Äänitaso (IEC 60704-2-13): 61 dB(A) • Teho: 248 W

### NOPEUS 4

### SUURIN NOPEUS

Imuteho (IEC 61591): 796 m<sup>3</sup>/h • Äänitaso (IEC 60704-2-13): 70 dB(A) • Teho: 276 W

## LOGISTIIKKATIEDOT

Tuotteen mitat (mm): 750x900x682 • Leveys: 900 mm • Syvyys (mm): 682 mm • Tuotteen korkeus (mm): 750 mm • Nettopaino (kg): 19.700 kg • Bruttopaino (kg): 26.100 kg

## VAKIOVARUSTEET

Putken supistus: Kyllä

## OPTIONAL

FLT6: Lisävarusteet, Tyypit: Hiilisuodatin, LiesikuvutKITLOGOAS: Lisävarusteet, Tyypit: Logo-sarja, LiesikuvutKITLOGOCR:  
Lisävarusteet, Tyypit: Logo-sarja, Liesikuvut



