

KD100HNE

Liesikupu, Koristeellinen liesituuletin seinälle, Classic, Musta, 100 cm, A+



TYYPPI

Tuoteryhmä: Liesikupu • Liesituulettimen tyyppi: Koristeellinen liesituuletin seinälle • Liesikuvun leveys: 100 cm • Tiivistys: Poisto
• EAN-koodi: 8017709276881

ESTETIIKKA

Väri: Musta • Pinnan viimeistely: Kiiltävä musta • Estetiikka: Classic • Design: Hormi • Materiaali: Maalattu materiaali • Teräksen tyyppi: Kiillotettu

OHJELMAT/TOIMINNOT

Nopeusvaihtoehtojen määrä: 3 • Suurin nopeus: Kyllä

SÄÄTIMET

Säätöasetus: Säätimet • Säätimet: Classic • Säätimien määrä: 2 • Säätimien väri: Ruostumaton teräs

TEKNISET OMINAISUUDET

Lamppujen lukumäärä: 2 • Valon tyyppi: LED • Valon tehokkuus: 1 W • Valon värilämpötila-asteikko (°K): 4000 °K • Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti: 830 m³/h • Moottorin teho: 275 W • Suodattimien lkm: 3 • Rasvasuodattimet: Ruostumaton teräs
• Minimietäisyys kaasuliittimestä: 750 mm • Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta: 650 mm • Tuuletusaukko: 150 mm • Vedonestoventtiili: Kyllä

SUORITUSKYKY/ENERGIAMERKINTÄ

Energiatohokkuusluokka: A+ • Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC): A • Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC): D • Valon tehokkuus (LEC): A • Vuotuinen energiankulutus: 39 kWh/a • FDE: 35.9 • Valon tehokkuus (LF): 75.5 lux/W • Rasvasuodattimen tehokkuus: 71.5 % • Ilmavirta alimmalla nopeudella: 297 m³/h • Ilmavirta max nopeudella: 639 m³/h • Ilmavirran nopeutin: 792 m³/h • Melutaso minimi nopeudella (SPEmin): 49 dB(A) • Melutaso korkeimmalla tehokkuudella: 68 dB(A) • Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost): 72 dB(A) • aikaa lisäävä tekijä (F): 0.7 • Ensimmäisen uunin energiatohokkuusluokka: 40 • Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa: 394 m³/h • Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine: 483 Pa • Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla: 147 W • Valojen normaali tehokkuus: 2 W • Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla: 166 lux • Melutaso korkeimmalla tehokkuudella: 68 dB(A)

SÄHKÖLIITÄNTÄ

Sähköliitännäluokitus: 277 W • Jännite: 220-240 V • Taajuus: 50-60 Hz • Johdon pituus: 1500 mm

VAIHTOEHTOISEN LISÄVARUSTEET

NOPEUS 1

Imuteho (IEC 61591): 297 m³/h • Äänitaso (IEC 60704-2-13): 49 dB(A) • Teho: 160 W

NOPEUS 2

Imuteho (IEC 61591): 431 m³/h • Äänitaso (IEC 60704-2-13): 58 dB(A) • Teho: 213 W

NOPEUS 3

Imuteho (IEC 61591): 639 m³/h • Äänitaso (IEC 60704-2-13): 67 dB(A) • Teho: 240 W

NOPEUS 4

SUURIN NOPEUS

Imuteho (IEC 61591): 792 m³/h • Äänitaso (IEC 60704-2-13): 72 dB(A) • Teho: 272 W

LOGISTIIKKATIEDOT

Tuotteen mitat (mm): 800x1000x540 • Leveys: 1000 mm • Syvyys (mm): 540 mm • Tuotteen korkeus (mm): 800 mm • Nettopaino (kg): 23.500 kg • Bruttopaino (kg): 28.000 kg

OPTIONAL

FLT6: Lisävarusteet, Tyyppi: Hiilisuodatin, LiesikuvutKITALLFC: Lisävarusteet, Tyyppi: Hiilisuodatin, Liesikuvut

