

## KD90HXE

Liesikupu, Koristeellinen liesituuletin seinälle, Classic, Ruostumaton teräs, 90 cm, A+



### TYYPPI

Tuoteryhmä: Liesikupu • Liesituulettimen tyyppi: Koristeellinen liesituuletin seinälle • Liesikuvun leveys: 90 cm • Tiivistys: Poisto • EAN-koodi: 8017709243593

### ESTETIIKKA

Väri: Ruostumaton teräs • Pinnan viimeistely: Harjattu • Estetiikka: Classic • Design: Hormi • Materiaali: Ruostumaton teräs • Teräksen tyyppi: Harjattu

### OHJELMAT/TOIMINNOT

Nopeusvaihtoehtojen määrä: 3 • Suurin nopeus: Kyllä

### SÄÄTIMET

Säätöasetus: Säätimet • Säätimet: Classic • Säätimien määrä: 2 • Säätimien väri: Ruostumaton teräs

### TEKNISET OMINAISUUDET

Lamppujen lukumäärä: 2 • Valon tyyppi: LED • Valon tehokkuus: 1 W • Valon värilämpötila-asteikko (°K): 4000 °K • Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti: 815 m<sup>3</sup>/h • Moottorin teho: 275 W • Suodattimien lkm: 3 • Rasvasuodattimet: Ruostumaton teräs • Minimietäisyys kaasuliittimestä: 750 mm • Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta: 650 mm • Tuuletusaukko: 150 mm • Vedonestoventtiili: Kyllä

## SUORITUSKYKY/ENERGIAMERKINTÄ

Energiatehokkuusluokka: A+ • Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC): A • Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC): C • Valon tehokkuus (LEC): A • Vuotuinen energiankulutus: 40 kWh/a • FDE: 36.2 • Valon tehokkuus (LF): 78.2 lux/W • Rasvasuodattimen tehokkuus: 78.5 % • Ilmavirta alimmalla nopeudella: 288 m<sup>3</sup>/h • Ilmavirta max nopeudella: 630 m<sup>3</sup>/h • Ilmavirran nopeutin: 781 m<sup>3</sup>/h • Melutaso minimi nopeudella (SPEmin): 48 dB(A) • Melutaso korkeimmalla tehokkuudella: 67 dB(A) • Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost): 72 dB(A) • aikaa lisäävä tekijä (F): 1.00 • Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa: 413 m<sup>3</sup>/h • Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine: 476 Pa • Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla: 151 W • Valojen normaali tehokkuus: 2 W • Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla: 172 lux • Melutaso korkeimmalla tehokkuudella: 67 dB(A)

## SÄHKÖLIITÄNTÄ

Sähköliitännäluokitus: 277 W • Jännite: 220-240 V • Taajuus: 50-60 Hz • Johdon pituus: 1000 mm

## VAIHTOEHTOISEN LISÄVARUSTEET

### NOPEUS 1

Imuteho (IEC 61591): 288 m<sup>3</sup>/h • Äänitaso (IEC 60704-2-13): 48 dB(A) • Teho: 173 W

### NOPEUS 2

Imuteho (IEC 61591): 421 m<sup>3</sup>/h • Äänitaso (IEC 60704-2-13): 63 dB(A) • Teho: 199 W

### NOPEUS 3

Imuteho (IEC 61591): 630 m<sup>3</sup>/h • Äänitaso (IEC 60704-2-13): 67 dB(A) • Teho: 223 W

### NOPEUS 4

### SUURIN NOPEUS

Imuteho (IEC 61591): 781 m<sup>3</sup>/h • Äänitaso (IEC 60704-2-13): 72 dB(A) • Teho: 224 W

## LOGISTIIKKATIEDOT

Tuotteen mitat (mm): 1230x900x555 • Leveys: 900 mm • Syvyys (mm): 555 mm • Tuotteen korkeus (mm): 1230 mm • Nettopaino (kg): 18.200 kg • Bruttopaino (kg): 25.100 kg

## OPTIONAL

FLT6: Lisävarusteet, Tyyppi: Hiilisuodatin, LiesikuvutKITALLFC: Lisävarusteet, Tyyppi: Hiilisuodatin, Liesikuvut

