

KDD60VXE-2

Liesikupu, Täysin integroitava, Universale, Musta, 60 cm, B



TYYPPI

Tuoteryhmä: Liesikupu • Liesituulettimen tyyppi: Täysin integroitava • Liesikuvun leveys: 60 cm • Tiivistys: Poisto • Elektroninen säätö: Kyllä • Imu koko alueelta: Kyllä • EAN-koodi: 8017709223182

ESTETIIKKA

Väri: Musta • Pinnan viimeistely: Harjattu • Estetiikka: Universale • Design: Täysin integroitava • Materiaali: Ruostumaton teräs • Teräksen tyyppi: Harjattu • Lasin tyyppi: Musta

OHJELMAT/TOIMINNOT

Nopeusvaihtoehtojen määrä: 4 • Suurin nopeus: Kyllä • 24 tunnin puhdistustoiminto: Kyllä • Ajustusvaihtoehdot: Automaattinen virrankatkaisu

SÄÄTIMET

Säätöasetus: Kosketussäätimet • LED väri: Punainen • Näyttö: Digitaalinen

TEKNISET OMINAISUUDET

Kauko-ohjattu moottori: KITRBDD • Lamppujen lukumäärä: 1 • Valon tyyppi: LED • Valon tehokkuus: 7 W • Himmennetty tila: Kyllä • Valon värilämpötila-asteikko (°K): 4000 °K • Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti: 590 m³/h • Moottorin teho: 270 W • Suodattimien lkm: 2 • Rasvasuodattimet: Alumiini • Suodattimen vaihtamistarpeen ilmainen: Kyllä • Tuuletusaukko: 150 mm

SUORITUSKYKY/ENERGIAMERKINTÄ

Energiatehokkuusluokka: B • Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC): C • Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC): E • Valon tehokkuus (LEC): A • Vuotuinen energiankulutus: 73 kWh/a • FDE: 22.4 • Valon tehokkuus (LF): 29 lux/W • Rasvasuodattimen tehokkuus: 55.1 % • Ilmavirta alimmalla nopeudella: 135 m³/h • Ilmavirta max nopeudella: 295 m³/h • Ilmavirran nopeutin: 570 m³/h • Melutaso minimi nopeudella (SPEmin): 44 dB(A) • Melutaso korkeimmalla tehokkuudella: 57 dB (A) • Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost): 71 dB(A) • Energiankulutus Off tilassa: 0.49 W • aikaa lisäävä tekijä (F): 1.2 • Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka: 69.9 • Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa: 293 m³/h • Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine: 429 Pa • Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla: 156 W • Valojen normaali tehokkuus: 7 W • Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla: 200 lux • Melutaso korkeimmalla tehokkuudella: 57 dB (A)

SÄHKÖLIITÄNTÄ

Sähköliitännäluokitus: 277 W • Jännite: 220-240 V • Taajuus: 50-60 Hz • Johdon pituus: 1500 mm

VAIHTOEHTOISEN LISÄVARUSTEET

NOPEUS 1

Imuteho (IEC 61591): 135 m³/h • Äänitaso (IEC 60704-2-13): 44 dB(A) • Teho: 60 W

NOPEUS 2

Imuteho (IEC 61591): 230 m³/h • Äänitaso (IEC 60704-2-13): 52 dB(A) • Teho: 120 W

NOPEUS 3

Imuteho (IEC 61591): 295 m³/h • Äänitaso (IEC 60704-2-13): 57 dB(A) • Teho: 155 W

NOPEUS 4

Imuteho (IEC 61591): 375 m³/h • Äänitaso (IEC 60704-2-13): 62 dB(A) • Teho: 190 W

SUURIN NOPEUS

Imuteho (IEC 61591): 570 m³/h • Äänitaso (IEC 60704-2-13): 71 dB(A) • Teho: 270 W

LOGISTIIKKATIEDOT

Tuotteen mitat (mm): 1050x537x120 • Leveys: 537 mm • Syvyys (mm): 120 mm • Tuotteen korkeus (mm): 1050 mm • Nettopaino (kg): 27.000 kg • Bruttopaino (kg): 33.000 kg

VAKIOVARUSTEET

Liukuovi: Kyllä Putken supistus: Kyllä

OPTIONAL

KITFCDD60: Lisävarusteet, Tyypit: Hiilisuodatin, LiesikuvutKITRBDD: Lisävarusteet, Tyypit: Putkisarja, LiesikuvutKITVENT150: Lisävarusteet, Tyypit: Venttiili, LiesikuvutRCKF2: Lisävarusteet, Tyypit: Kaukosäädin, Liesikuvut

