

KPF12X

Liesikupu, Koristeellinen liesituuletin seinälle, Portofino, Ruostumaton teräs, 120 cm, A+



TYYPPI

Tuoteryhmä: Liesikupu • Liesituulettimen tyyppi: Koristeellinen liesituuletin seinälle • Liesikuvun leveys: 120 cm • Tiivistys: Poisto
• EAN-koodi: 8017709261689

ESTETIIKKA

Väri: Ruostumaton teräs • Estetiikka: Portofino • Design: Hormi • Materiaali: Ruostumaton teräs + maalattu materiaali •
Teräksen tyyppi: Harjattu

OHJELMAT/TOIMINNOT

Nopeusvaihtoehtojen määrä: 3 • Suurin nopeus: Kyllä

SÄÄTIMET

Säätöasetus: Säätimet • Säätimet: Portofino • Säätimien määrä: 2 • Säätimien väri: Ruostumaton teräs

TEKNISET OMINAISUUDET

Lamppujen lukumäärä: 4 • Valon tyyppi: LED • Valon tehokkuus: 4 W • Valon värilämpötila-asteikko (°K): 4000 °K • Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti: 815 m³/h • Moottorin teho: 275 W • Suodattimien lkm: 4 • Rasvasuodattimet: Ruostumaton teräs
• Minimietäisyys kaasuliittimestä: 650 mm • Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta: 650 mm • Tuuletusaukko: 150 mm •
Vedonestoventtiili: Kyllä

SUORITUSKYKY/ENERGIAMERKINTÄ

Energiatehokkuusluokka: A+ • Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC): A • Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC): D • Valon tehokkuus (LEC): A • Vuotuinen energiankulutus: 42 kWh/a • FDE: 36.3 • Valon tehokkuus (LF): 74.8 lux/W • Rasvasuodattimen tehokkuus: 74.9 % • Ilmavirta alimmalla nopeudella: 287 m³/h • Ilmavirta max nopeudella: 606 m³/h • Ilmavirran nopeutin: 777 m³/h • Melutaso minimi nopeudella (SPEmin): 49 dB(A) • Melutaso korkeimmalla tehokkuudella: 67 dB(A) • Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost): 73 dB(A) • aikaa lisäävä tekijä (F): 0.7 • Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka: 41.4 • Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa: 400 m³/h • Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine: 490 Pa • Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla: 150 W • Valojen normaali tehokkuus: 4 W • Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla: 329 lux • Melutaso korkeimmalla tehokkuudella: 67 dB(A)

SÄHKÖLIITÄNTÄ

Sähköliitännäluokitus: 280 W • Jännite: 220-240 V • Taajuus: 50-60 Hz • Johdon pituus: 1000 mm

VAIHTOEHTOISEN LISÄVARUSTEET

NOPEUS 1

Imuteho (IEC 61591): 287 m³/h • Äänitaso (IEC 60704-2-13): 49 dB(A) • Teho: 176 W

NOPEUS 2

Imuteho (IEC 61591): 389 m³/h • Äänitaso (IEC 60704-2-13): 58 dB(A) • Teho: 230 W

NOPEUS 3

Imuteho (IEC 61591): 606 m³/h • Äänitaso (IEC 60704-2-13): 67 dB(A) • Teho: 260 W

NOPEUS 4

SUURIN NOPEUS

Imuteho (IEC 61591): 777 m³/h • Äänitaso (IEC 60704-2-13): 73 dB(A) • Teho: 286 W

LOGISTIIKKATIEDOT

Tuotteen mitat (mm): 1191x1196x495 • Leveys: 1196 mm • Syvyys (mm): 495 mm • Tuotteen korkeus (mm): 1191 mm • Nettopaino (kg): 20.300 kg • Bruttopaino (kg): 28.700 kg

OPTIONAL

FLT6: Lisävarusteet, Tyyppi: Hiilisuodatin, LiesikuvutKITALLFC: Lisävarusteet, Tyyppi: Hiilisuodatin, Liesikuvut

