

KPF9RD

Liesikupu, Koristeellinen liesituuletin seinälle, Portofino, Punainen, 90 cm, A+



TYYPPI

Tuoteryhmä: Liesikupu • Liesituulettimen tyyppi: Koristeellinen liesituuletin seinälle • Liesikuvun leveys: 90 cm • Tiivistys: Poisto • EAN-koodi: 8017709236311

ESTETIIKKA

Väri: Punainen • Estetiikka: Portofino • Design: Hormi • Materiaali: Ruostumaton teräs + maalattu materiaali • Teräksen tyyppi: Harjattu

OHJELMAT/TOIMINNOT

Nopeusvaihtoehtojen määrä: 3 • Suurin nopeus: Kyllä

SÄÄTIMET

Säätöasetus: Säätimet • Säätimet: Portofino • Säätimien määrä: 2 • Säätimien väri: Ruostumaton teräs

TEKNISET OMINAISUUDET

Lamppujen lukumäärä: 2 • Valon tyyppi: LED • Valon tehokkuus: 2 W • Valon värilämpötila-asteikko (°K): 4000 °K • Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti: 815 m³/h • Moottorin teho: 275 W • Suodattimien lkm: 3 • Rasvasuodattimet: Ruostumaton teräs • Minimietäisyys kaasuliittimestä: 750 mm • Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta: 650 mm • Tuuletusaukko: 150 mm • Vedonestoventtiili: Kyllä

SUORITUSKYKY/ENERGIAMERKINTÄ

Energiatehokkuusluokka: A+ • Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC): A • Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC): C • Valon tehokkuus (LEC): A • Vuotuinen energiankulutus: 40 kWh/a • FDE: 36.2 • Valon tehokkuus (LF): 78.2 lux/W • Rasvasuodattimen tehokkuus: 78.5 % • Ilmavirta alimmalla nopeudella: 288 m³/h • Ilmavirta max nopeudella: 630 m³/h • Ilmavirran nopeutin: 781 m³/h • Melutaso minimi nopeudella (SPEmin): 48 dB(A) • Melutaso korkeimmalla tehokkuudella: 67 dB(A) • Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost): 72 dB(A) • aikaa lisäävä tekijä (F): 1.00 • Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka: 40.3 • Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa: 413 m³/h • Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine: 476 Pa • Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla: 151 W • Valojen normaali tehokkuus: 2 W • Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla: 172 lux • Melutaso korkeimmalla tehokkuudella: 67 dB(A)

SÄHKÖLIITÄNTÄ

Sähköliitännäluokitus: 277 W • Jännite: 220-240 V • Taajuus: 50-60 Hz • Johdon pituus: 1000 mm

VAIHTOEHTOISEN LISÄVARUSTEET

NOPEUS 1

Imuteho (IEC 61591): 288 m³/h • Äänitaso (IEC 60704-2-13): 48 dB(A) • Teho: 173 W

NOPEUS 2

Imuteho (IEC 61591): 421 m³/h • Äänitaso (IEC 60704-2-13): 63 dB(A) • Teho: 199 W

NOPEUS 3

Imuteho (IEC 61591): 630 m³/h • Äänitaso (IEC 60704-2-13): 67 dB(A) • Teho: 223 W

NOPEUS 4

SUURIN NOPEUS

Imuteho (IEC 61591): 781 m³/h • Äänitaso (IEC 60704-2-13): 72 dB(A) • Teho: 224 W

LOGISTIIKKATIEDOT

Tuotteen mitat (mm): 1227x896x495 • Leveys: 896 mm • Syvyys (mm): 495 mm • Tuotteen korkeus (mm): 1227 mm • Nettopaino (kg): 18.220 kg • Bruttopaino (kg): 24.410 kg

OPTIONAL

FLT6: Lisävarusteet, Tyyppi: Hiilisuodatin, LiesikuvutKITALLFC: Lisävarusteet, Tyyppi: Hiilisuodatin, Liesikuvut

