

## KT90PE

Liesikupu, Koristeellinen liesituuletin seinälle, Victoria, Kermanvärinen, 90 cm, A



### TYYPPI

Tuoteryhmä: Liesikupu • Liesituulettimen tyyppi: Koristeellinen liesituuletin seinälle • Liesikuvun leveys: 90 cm • Tiivistys: Poisto • EAN-koodi: 8017709211677

### ESTETIIKKA

Väri: Kermanvärinen • Pinnan viimeistely: Kiiltävä • Estetiikka: Victoria • Design: Hormi • Materiaali: Maalattu materiaali • Teräksen tyyppi: Harjattu

### OHJELMAT/TOIMINNOT

Nopeusvaihtoehtojen määrä: 3 • Suurin nopeus: Kyllä

### SÄÄTIMET

Säätöasetus: Säätimet • Säätimet: Victoria • Säätimien määrä: 2 • Säätimien väri: Ruostumaton teräs

### TEKNISET OMINAISUUDET

Lamppujen lukumäärä: 2 • Valon tyyppi: LED • Valon tehokkuus: 1 W • Valon värilämpötila-asteikko (°K): 3000 °K • Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti: 820 m<sup>3</sup>/h • Moottorin teho: 275 W • Suodattimien lkm: 3 • Rasvasuodattimet: Alumiini • Minimietäisyys kaasuliittimestä: 750 mm • Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta: 650 mm • Tuuletusaukko: 150 mm • Vedonestoventtiili: Kyllä

## SUORITUSKYKY/ENERGIAMERKINTÄ

Energiatehokkuusluokka: A • Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC): A • Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC): C • Valon tehokkuus (LEC): A • Vuotuinen energiankulutus: 59 kWh/a • FDE: 30 • Valon tehokkuus (LF): 102.3 lux/W • Rasvasuodattimen tehokkuus: 76.6 % • Ilmavirta alimmalla nopeudella: 334 m<sup>3</sup>/h • Ilmavirta max nopeudella: 567 m<sup>3</sup>/h • Ilmavirran nopeutin: 788 m<sup>3</sup>/h • Melutaso minimi nopeudella (SPEmin): 49 dB(A) • Melutaso korkeimmalla tehokkuudella: 61 dB(A) • Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost): 69 dB(A) • aikaa lisäävä tekijä (F): 1.00 • Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka: 52.4 • Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa: 438 m<sup>3</sup>/h • Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine: 434 Pa • Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla: 176 W • Valojen normaali tehokkuus: 2 W • Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla: 225 lux • Melutaso korkeimmalla tehokkuudella: 61 dB(A)

## SÄHKÖLIITÄNTÄ

Sähköliitännäluokitus: 278 W • Jännite: 220-240 V • Taajuus: 50-60 Hz • Johdon pituus: 1000 mm

## VAIHTOEHTOISEN LISÄVARUSTEET

### NOPEUS 1

Imuteho (IEC 61591): 334 m<sup>3</sup>/h • Äänitaso (IEC 60704-2-13): 49 dB(A) • Teho: 199 W

### NOPEUS 2

Imuteho (IEC 61591): 439 m<sup>3</sup>/h • Äänitaso (IEC 60704-2-13): 57 dB(A) • Teho: 231 W

### NOPEUS 3

Imuteho (IEC 61591): 567 m<sup>3</sup>/h • Äänitaso (IEC 60704-2-13): 61 dB(A) • Teho: 260 W

### NOPEUS 4

## SUURIN NOPEUS

Imuteho (IEC 61591): 788 m<sup>3</sup>/h • Äänitaso (IEC 60704-2-13): 69 dB(A) • Teho: 280 W

## LOGISTIIKKATIEDOT

Tuotteen mitat (mm): 740x895x530 • Leveys: 895 mm • Syvyys (mm): 530 mm • Tuotteen korkeus (mm): 740 mm • Nettopaino (kg): 16.500 kg • Bruttopaino (kg): 21.400 kg

## OPTIONAL

FLT6: Lisävarusteet, Tyyppi: Hiilisuodatin, LiesikuvutKITALLFC: Lisävarusteet, Tyyppi: Hiilisuodatin, LiesikuvutKITCMNKPU:

Lisävarusteet, Tyyppi: Hormi jatkokappale, Liesikuvut

