KCH92X

Famille	Hotte
Type de hotte	Hotte décorative murale
Design	Pyramidale
Type d'aspiration	Evacuation
Contrôle électronique	Oui
Matériau	Inox
Type d'inox	Brossé
Code EAN	8017709310271
Largeur hotte	90 cm



Esthétique

Esthétique	Universel	**Couleur de la sérigraphie**	Noir
Couleur	Inox		
Finition	Satiné	**Logo**	Sérigraphié

Commandes

Type de commandes	Touches électroniques	**Afficheur**	1 à LED
Couleur des LED	Blanc		

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
Vitesse intensive	

Technologie

Nombre de lampes	2	**Filtres anti-graisses**	Aluminium
Type d'éclairage	LED	**Filtres charbon fournis**	Oui
Puissance de l'éclairage	2 W	**Témoin de remplacement des filtres**	Oui
Température de Couleur de la lumière (°K)	3500 °K		

Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	650 m³/h
Puissance du moteur	250 W
Nombre de filtres	3

Diamètre de sortie du moteur	150 mm
Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz	650 mm
Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique	500 mm
Clapet anti-retour	Oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Vitesse 1	245	46
Vitesse 2	375	56
Vitesse 3	500	64
Vitesse intensive	600	68

Performance / Etiquette Energétique




Consommation d'énergie annuelle (AEC)	75 kWh/a
Classe d'efficacité énergétique	B
Efficacité fluidodynamique (FDE)	21,1
Classe d'efficacité fluidodynamique	C
Efficacité lumineuse (LE)	76,1 lux/W
Classe d'efficacité lumineuse	A
Efficacité de filtration des graisses	75,1 %
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C
Débit d'air à la vitesse minimale	245 m³/h
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	500 m³/h
Débit d'air en mode intensif ou "boost"	600 m³/h
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	46 dB(A)

Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	64 dB(A)
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost)	68 dB(A)
Consommation d'énergie en mode "veille"	0,49 W
Facteur d'augmentation du temps (F)	1,2
Indice d'efficacité énergétique	69,6
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	370 m³/h
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	335 Pa
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	163 W
Puissance nominale du système d'éclairage	5 W

Eclairement moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	381 lux
Niveau de bruit au réglage le plus élevé	64 dB(A)

Raccordement électrique

Puissance nominale électrique	255 W	**Fréquence**	50-60 Hz
Tension	220-240 V	**Longueur du câble d'alimentation**	1500 mm



Not included accessories



KITFC500

Filtre charbon pour recyclage intérieur rond Kit 2 pièces

Symbols glossary (TT)



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



Filtres à charbon actif inclus : Les filtres à charbon actif permettent de faire fonctionner la hotte en recyclage, garantissant une parfaite élimination des odeurs.



Signal lumineux : Un signal lumineux s'allume lorsque les filtres à charbon actif doivent être remplacés.



Fonction Turbo : La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes.



B : Indique la classe énergétique de l'appareil.



Afficheur LED : Pour optimiser les performances et simplifier au maximum l'utilisation de l'appareil, certaines machines à laver et certains réfrigérateurs sont équipés d'un afficheur LED qui permet de visualiser l'état de fonctionnement du produit.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.