# KICGR52X



| | |
|---|---|
| **Famille** | Hotte |
| **Type de hotte** | Groupe filtrant |
| **Design** | Tout intégrable |
| **Type d'aspiration** | Evacuation |
| **Contrôle électronique** | Oui |
| **Aspiration périmétrale** | Oui |
| **Matériau** | Inox |
| **Type d'inox** | Brossé |
| **Code EAN** | 8017709262211 |
| **Largeur hotte** | 52 cm |

## Esthétique

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Esthétique** | Universel | **Finition** | Satiné |
| **Couleur** | Inox | **Logo** | Sérigraphié |

## Commandes

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Type de commandes** | Touches électroniques | **Afficheur** | 1 à LED |
| **Couleur des LED** | Rouge | | |

## Programmes / Fonctions

| | |
|---|---|
| **Nombre de vitesses** | 3 |
| **Vitesse intensive** | |
| **Fonction de purification de l'air 24h** | |
| **Option de programmation de la durée** | |
| **Auto-Vent** | |

## Technologie

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre de lampes** | 2 | **Nombre de filtres** | 1 |

| | |
|---|---|
| **Type d'éclairage** | LED |
| **Puissance de l'éclairage** | 1 W |
| **Température de Couleur de la lumière (°K)** | 4000 °K |
| **Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)** | 720 m³/h |
| **Puissance du moteur** | 270 W |

| | |
|---|---|
| **Filtres anti-graisses** | Aluminium |
| **Témoin de remplacement des filtres** | Oui |
| **Diamètre de sortie du moteur** | 150 mm |
| **Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz** | 650 mm |
| **Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique** | 550 mm |

| | Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h] | Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dB(A)] |
|---|---|---|
| Vitesse 1 | 300 | 57 |
| Vitesse 2 | 450 | 67 |
| Vitesse 3 | 600 | 71 |
| Vitesse intensive | 680 | 73 |

## Accessoires inclus

| | |
|---|---|
| **Tube de réduction sortie** | Oui |

## Performance / Etiquette Energétique

A


| | |
|---|---|
| **Consommation d'énergie annuelle (AEC)** | 54 kWh/a |
| **Classe d'efficacité énergétique** | A |
| **Efficacité fluidodynamique (FDE)** | 29,2 |
| **Classe d'efficacité fluidodynamique** | A |
| **Efficacité lumineuse (LE)** | 73 lux/W |
| **Classe d'efficacité lumineuse** | A |
| **Efficacité de filtration des graisses** | 75,1 % |
| **Classe d'efficacité de filtration des graisses** | C |
| **Débit d'air à la vitesse minimale** | 300 m³/h |
| **Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)** | 600 m³/h |

| | |
|---|---|
| **Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)** | 71 dB(A) |
| **Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost)** | 73 dB(A) |
| **Consommation d'énergie en mode "arrêt" (Po)** | 0,49 W |
| **Facteur d'augmentation du temps (F)** | 0,9 |
| **Indice d'efficacité énergétique** | 51,7 |
| **Débit d'air mesuré au point de rendement maximal** | 382 m³/h |
| **Pression d'air mesurée au point de rendement maximal** | 435 Pa |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Débit d'air en mode intensif ou "boost"** | 680 m³/h | **Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal** | 158 W |
| **Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)** | 57 dB(A) | **Puissance nominale du système d'éclairage** | 2 W |
| | | **Eclairement moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)** | 160 lux |
| | | **Niveau de bruit au réglage le plus élevé** | 71 dB(A) |

## Raccordement électrique

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Puissance nominale électrique** | 272 W | **Fréquence** | 50-60 Hz |
| **Tension** | 220-240 V | **Longueur du câble d'alimentation** | 1500 mm |



## Not included accessories



**KITFC152**

Filtre charbon pour recyclage intérieur rond Kit 2 pièces



**KITVENT150**

Orifice moteur 150 mm avec clapet anti-retour

# Symbols glossary (TT)



Fonction 24h : Cette fonction crée un recyclage de l'air continu dans la pièce pour profiter d'un air purifié toute la journée. Le moteur s'active à la vitesse d'aspiration minimum pendant 10 minutes toutes les heures sur une période de 24 heures.



A : La classe A des produits Smeg garantit de basses consommation d'énergie



Arrêt automatique : L'option Arrêt automatique vous permet de programmer le temps d'arrêt de la hotte qui continuera à purifier l'air jusqu'à son arrêt automatique.



Signal lumineux : Un signal lumineux s'allume lorsque les filtres à charbon actif doivent être remplacés.



Aspiration périmétrale : Ce type d'aspiration est concentré sur la zone périmétrale. En plus d'améliorer l'esthétique de la hotte, en recouvrant les filtres, il permet d'avoir une plus grande surface d'aspiration et d'offrir une aspiration plus silencieuse, limitant les vibrations des filtres.



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



La fonction Auto-Vent permet, via un système infrarouge intelligent, de faire fonctionner la hotte directement via la table de cuisson en ajustant automatiquement la vitesse d'aspiration de la hotte en fonction de la température et de la puissance sélectionnées sur la table de cuisson.




Afficheur LED : Pour optimiser les performances et simplifier au maximum l'utilisation de l'appareil, certaines machines à laver et certains réfrigérateurs sont équipés d'un afficheur LED qui permet de visualiser l'état de fonctionnement du produit.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.




Fonction Turbo : La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes.