KPF9RD

Famille	Hotte
Type de hotte	Hotte décorative murale
Design	Pyramidale
Type d'aspiration	Evacuation
Matériau	Inox + Matériau émaillé
Type d'inox	Brossé
Code EAN	8017709236311
Largeur hotte	90 cm



Esthétique

Esthétique	Portofino	**Couleur de la sérigraphie**	Noir
Couleur	Rouge	**Logo**	Appliqué

Commandes

Type de commandes	Manettes	**Manettes de commande**	Portofino
Nombre de manettes	2	**Couleur des manettes**	Effet inox

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
Vitesse intensive	BOOST

Technologie

Nombre de lampes	2	**Nombre de filtres**	3
Type d'éclairage	LED	**Filtres anti-graisses**	Inox
Puissance de l'éclairage	2 W	**Diamètre de sortie du moteur**	150 mm
Température de Couleur de la lumière (°K)	4000 °K	**Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz**	750 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	815 m³/h		
Puissance du moteur	275 W		

Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique	650 mm
Clapet anti-retour	Oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Vitesse 1	288	48
Vitesse 2	421	63
Vitesse 3	630	67
Vitesse intensive	781	72

Performance / Etiquette Energétique

A+

Consommation d'énergie annuelle (AEC)	40 kWh/a
Classe d'efficacité énergétique	A+
Efficacité fluidodynamique (FDE)	36.2
Classe d'efficacité fluidodynamique	A
Efficacité lumineuse (LE)	78.2 lux/W
Classe d'efficacité lumineuse	A
Efficacité de filtration des graisses	78.5 %
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C
Débit d'air à la vitesse minimale	288 m³/h
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	630 m³/h
Débit d'air en mode intensif ou "boost"	781 m³/h


Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	48 dB(A)
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	67 dB(A)
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost)	72 dB(A)
Facteur d'augmentation du temps (F)	1.00
Indice d'efficacité énergétique	40.3
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	413 m³/h
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	476 Pa
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	151 W
Puissance nominale du système d'éclairage	2 W
Eclairement moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	172 lux
Niveau de bruit au réglage le plus élevé	67 dB(A)

Raccordement électrique

Puissance nominale électrique	277 W	**Fréquence**	50-60 Hz
Tension	220-240 V	**Longueur du câble d'alimentation**	1000 mm

Egalement disponible

Autres couleurs disponibles	Blanc, Noir, Inox, Anthracite, Jaune, Vert, Orange	**Références des autres versions de couleur**	KPF9WH-KPF9BL-KPF9X-KPF9AN-KPF9YW-KP9OG-KPF9OR



Not included accessories



FLT6

Filtre charbon pour recyclage intérieur rond Kit 2 pièces



KITALLFC

Filtre à charbon actif universel
Structure en acier inox AISI 304
Possibilité de régénération au lave-vaisselle à 50°C (compatible avec détergent et eau) et séchage au four à 180°C pendant 25 minutes.

Symbols glossary (TT)



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



A+ : Les produits Smeg, en classe énergétique A, A+, A++ et A+++, permettent de réduire la consommation d'énergie tout en gardant une efficacité maximale et en garantissant un meilleur respect de l'environnement.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.



Fonction Turbo : La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes.