KT100PE

Famille	Hotte
Type de hotte	Hotte décorative murale
Design	Pyramidale
Type d'aspiration	Evacuation
Matériau	Matériau émaillé
Type d'inox	Brossé
Code EAN	8017709244040
Largeur hotte	100 cm



Esthétique

Esthétique	Victoria	**Finition**	Brillant
Couleur	Crème	**Logo**	Appliqué

Commandes

Type de commandes	Manettes	**Manettes de commande**	Victoria
Nombre de manettes	2	**Couleur des manettes**	Effet inox

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
Vitesse intensive	BOOST

Technologie

Nombre de lampes	2	**Nombre de filtres**	3
Type d'éclairage	LED	**Filtres anti-graisses**	Aluminium
Puissance de l'éclairage	2 W	**Diamètre de sortie du moteur**	150 mm
Température de Couleur de la lumière (°K)	3000 °K	**Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz**	750 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	820 m³/h		
Puissance du moteur	275 W		

Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique	650 mm
Clapet anti-retour	Oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Vitesse 1	334	51
Vitesse 2	424	58
Vitesse 3	606	64
Vitesse intensive	787	73

Performance / Etiquette Energétique

A

Consommation d'énergie annuelle (AEC)	48 kWh/a
Classe d'efficacité énergétique	A
Efficacité fluidodynamique (FDE)	34,2
Classe d'efficacité fluidodynamique	A
Efficacité lumineuse (LE)	76,8 lux/W
Classe d'efficacité lumineuse	A
Efficacité de filtration des graisses	81 %
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C
Débit d'air à la vitesse minimale	334 m³/h
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	606 m³/h
Débit d'air en mode intensif ou "boost"	787 m³/h


Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	51 dB(A)
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	64 dB(A)
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost)	73 dB(A)
Facteur d'augmentation du temps (F)	1,00
Indice d'efficacité énergétique	46,2
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	412 m³/h
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	478 Pa
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	160 W
Puissance nominale du système d'éclairage	2 W
Eclairement moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	169 lux
Niveau de bruit au réglage le plus élevé	64 dB(A)

Raccordement électrique

Puissance nominale électrique	277 W	**Fréquence**	50-60 Hz
Tension	220-240 V	**Longueur du câble d'alimentation**	1000 mm

Egalement disponible

Autres couleurs disponibles	Noir	**Références des autres versions de couleur**	KT100BLE



Not included accessories



FLT6

Filtre charbon pour recyclage intérieur rond Kit 2 pièces



KITALLFC

Filtre à charbon actif universel
Structure en acier inox AISI 304
Possibilité de régénération au lave-vaisselle à 50°C (compatible avec détergent et eau) et séchage au four à 180°C pendant 25 minutes.

Symbols glossary (TT)



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.

A : La classe A des produits Smeg garantit de basses consommation d'énergie



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.



Fonction Turbo : La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes.