MDF50PB



Famille	Mitigeurs
Matériau	Laiton
Bras rotatif	Oui
Rotation bras	360 °

Esthétique


Esthétique	Années 50	**Type de douchette**	Mobile semi-professionnel
Couleur	Bleu Azur	**Type de jet**	Jet unique
Finition	Chromé	**Aérateur**	Oui
Type de goulot	Bec verseur à ressort	**Nombre de tuyaux flexibles**	2
Type de mitigeur	Semi-professionnel mono commande		

Technologie

Caractéristiques	ESC	**Pression minimale**	0,5 bar
Longueur tuyaux flexibles	450 mm	**Pression optimale**	3 bar
		Production d'eau (l/min)	8,3 l
Connexion tuyaux flexibles	3/8 "	**Diamètre trou mitigeur**	35 mm
Type de cartouche	25 Ø		
Pression maximale	5 bar		

Informations logistiques

Hauteur du produit	482 mm


24
93
70
25°
145
170
223
236
Ø48
max.40
G3/8"
268
482
100°
207
230
65
506
360°

Symbols glossary (TT)



ESC : Avec le système ESC Energy Saving Cartridge, le levier de commande placé au centre ne délivre que de l'eau froide, et non de l'eau chaude à 50% et de l'eau froide à 50%. Pour obtenir de l'eau chaude, tourner le levier vers la gauche. L'utilisation ne fait donc pas fonctionner la chaudière.



La douchette extractible des mitigeurs Semi-Professionels avec bec haut vous permet d'atteindre facilement chaque point de l'évier.



Rotation du bec pivotant de 360°.