# MI4CR

| | |
|---|---|
| **Famille** | Mitigeurs |
| **Matériau** | Laiton |
| **Bras rotatif** | Oui |
| **Rotation bras** | 360 ° |



## Esthétique


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Esthétique** | Universel | **Type de mitigeur** | Monocommande |
| **Couleur** | Chromé | **Type de jet** | Jet unique |
| **Finition** | Brillant | **Aérateur** | Oui |
| **Type de goulot** | Bec J | **Nombre de tuyaux flexibles** | 2 |

## Technologie

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Caractéristiques** | ESC | **Pression minimale** | 1 bar |
| **Longueur tuyaux flexibles** | 370 mm | **Pression optimale** | 3 bar |
| | | **Production d'eau (l/min)** | 12 l |
| **Connexion tuyaux flexibles** | 3/8 " | **Diamètre trou mitigeur** | 35 mm |
| **Type de cartouche** | 35 Ø | | |
| **Pression maximale** | 5 bar | | |

## Informations logistiques

| | |
|---|---|
| **Hauteur du produit** | 245 mm |


Ø24
333
72
25°
144.5
54.5
max. 45
min.Ø35 - max.Ø39
Ø50
209
173
25°
90°
Ø43
240
98.5
336
G3/8"
360°

## Not included accessories



**STABMIX**

Stabilisateur pour mitigeur

# Symbols glossary (TT)



ESC : Avec le système ESC Energy Saving Cartridge, le levier de commande placé au centre ne délivre que de l'eau froide, et non de l'eau chaude à 50% et de l'eau froide à 50%. Pour obtenir de l'eau chaude, tourner le levier vers la gauche. L'utilisation ne fait donc pas fonctionner la chaudière.



Rotation du bec pivotant de 360°.