MID2MN

Famille	Mitigeurs
Matériau	Laiton
Bras rotatif	Oui
Rotation bras	180 °



Esthétique


Esthétique	Universel	**Type de douchette**	Extractible
Couleur	Noir	**Type de jet**	Jet unique
Finition	Mat	**Aérateur**	Oui
Type de goulot	Bec J	**Nombre de tuyaux flexibles**	2
Type de mitigeur	Monocommande		

Technologie

Caractéristiques	ESC, WSC	**Pression maximale**	5 bar
Longueur tuyaux flexibles	400 mm	**Pression minimale**	1 bar
		Pression optimale	3 bar
Connexion tuyaux flexibles	3/8 "	**Diamètre trou mitigeur**	35 mm
Type de cartouche	35 Ø		
Clapet anti-retour	Oui		

Informations logistiques

Hauteur du produit	448 mm


Ø25
448
90
25°
144.5
54.5
Ø50
max.55
min.Ø35 - max.Ø39
L.1200
G3/8"
237
200
60
Ø25
250.5
90°
Ø43
100.5
364
180°

Not included accessories



STABMIX

Stabilisateur pour mitigeur

Symbols glossary (TT)



ESC : Avec le système ESC Energy Saving Cartridge, le levier de commande placé au centre ne délivre que de l'eau froide, et non de l'eau chaude à 50% et de l'eau froide à 50%. Pour obtenir de l'eau chaude, tourner le levier vers la gauche. L'utilisation ne fait donc pas fonctionner la chaudière.



Rotation du bec pivotant de 180°.



WSC : Avec le système de cartouche économiseur d'eau WSC Water Saving Cartridge, le levier de commande s'arrête à mi-chemin, permettant au mélangeur de fournir 50% de l'eau (suffisant pour les activités de cuisson normales) pour économiser sur la consommation d'eau.



La douchette extractible permet d'augmenter le rayon d'action du mitigeur et elle est extrêmement polyvalente, pratique et confortable.