SE263TD1

Famille	Table de cuisson
Type d'encastrement	Semi-affleurant ou affleurant
Dimension	60 cm
Alimentation	Electrique
Type	Vitrocéramique
Code EAN	8017709312046



Esthétique

Esthétique	Universel
Couleur	Noir
Finition	Verre
Matériau	Verre
Type de verre	Céramique
Bord de la vitre	Droit
Type de commandes	Commandes sensitives
Couleur des LED	Rouge
Position des commandes	Frontal
Couleur de la sérigraphie	Gris

Programmes / Fonctions

Nombre total de foyers	3
Nombre de foyers vitrocéramiques	3
Touche principale on/off	Oui
Niveaux de puissance	9

Options

Encastrement	490x560 mm	**Indicateur temps résiduel**	Oui
Minuterie fin de cuisson	3	**Mode Expo**	Oui
Minuteur	1		

Signal sonore fin de cuisson	Oui	**Verrouillage commandes / Sécurité enfant**	Oui

Technologie



Arrière gauche - Vitrocéramique - simple - 1.80 kW - Ø 18.0 cm


Avant gauche - Vitrocéramique - simple - 1.20 kW - Ø 14.5 cm

Droit central - Vitrocéramique - double - 2.40 kW - Ø21.0 - Ø 27.0 cm

Auto-arrêt en cas de surchauffe	Oui	**Affichage chaleur résiduelle**	Oui
Auto-arrêt en cas de débordement	Oui		

Raccordement électrique

Puissance nominale	5400 W	**Type de câble d'alimentation installé**	Mono et biphasé
Intensité	25 A	**Fréquence**	50/60 Hz
Tension	220-240 V	**Longueur du câble d'alimentation**	130 cm
Tension 2	380-415 V	**Borne de raccordement**	4 pôles



Not included accessories



SCRP

Grattoir de nettoyage anti-rayures - pour tables de cuisson induction et vitrocéramique, ainsi que teppan yaki

Symbols glossary (TT)



Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.



Plan vitrocéramique : Le plan vitrocéramique est à la fois très pratique et esthétique.



Indicateur de chaleur résiduelle : Après avoir éteint la zone de cuisson, l'indicateur de chaleur résiduelle indique si la zone est encore chaude, l'utilisant ainsi pour garder les aliments au chaud. Lorsque la température est tombée en dessous de 60°C, la lumière s'éteint.



Minuterie : La minuterie permet de programmer l'extinction des zones de cuisson après un temps de fonctionnement réglé, variant de 1 à 99 minutes. Une fois la période préréglée écoulée, la plaque s'éteint et un signal sonore est activé.



Anti-surchauffe : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité.



Sécurité antidébordement : Le dispositif de sécurité anti-débordement spécial coupe la plaque de cuisson en cas de débordement de liquide.



Temps écoulé : Cette fonction vous permet de contrôler le temps écoulé depuis le début d'un processus de cuisson.



Commandes tactiles