

KC16AOE

Απορροφητήρας, Τοίχου, Cortina, Ανθρακί, 60 cm, A



ΤΥΠΟΣ

Οικογένεια προϊόντων: Απορροφητήρας • ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ: Τοίχου • ΠΛΑΤΟΣ: 60 cm • Απορρόφηση: Εξαγωγή • Κωδικός EAN: 8017709211721

ΑΙΘΗΤΙΚΗ

ΧΡΩΜΑ: Ανθρακί • ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ: Cortina • Σχεδιασμός: Τζάκι • Φινίρισμα εξαρτημάτων: Ορείχαλκος αντικέ • Υλικό: Θερμικό καλούπι • Τύπος χάλυβα: Βουρτσισμένο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Αριθμός ταχυτήτων: 3 • Εντατική ταχύτητα: Ναι

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Χειρισμός: Κουμπιά ελέγχου • Κουμπιά ελέγχου: Cortina • Αριθμός κουμπιών ελέγχου: 2 • Χρώμα κουμπιών ελέγχου: Ανθρακί

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αριθμός λαμπτήρων: 2 • Τύπος λαμπτήρων: LED • Ισχύς φωτός: 1 W • Κλίμακα θερμοκρασίας φωτισμού (°K): 3000 °K • Μέγιστη απορρόφηση ελεύθερης εξόδου: 820 m³/h • Ισχύς μοτέρ: 275 W • Αριθμός φίλτρων: 2 • Φίλτρα συγκράτησης λίπους: Αλουμίνιο • Διάμετρος εξόδου: 150 mm • Ανεπίστροφη βαλβίδα: Ναι

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ (EEC): A • Κλάση απόδοσης δυναμικής ρευμάτων αέρος (FDEC): A • Κατηγορία απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους (GFEC): C • Κατηγορία απόδοσης φωτισμού (LEC): A • Ετήσια Απόδοση Κατανάλωσης (AEC_{hood}): 56 kWh/a • Δυναμική Απόδοση Ρεύματος Αέρα (FDE): 25.9 • Απόδοση φωτισμού (LE): 128.6 lux/W • Απόδοση φιλτραρίσματος λίπους (GFE): 78 % • Ροή αέρα στις ελάχιστες στροφές (Q_{min}): 337 m³/h • Ροή αέρα στις μέγιστες στροφές (Q_{max}): 582 m³/h • Ροή αέρα στην εντατική λειτουργία (Q_{boost}): 798 m³/h • Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις ελάχιστες στροφές (SPE_{min}): 50 dB(A) • Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις μέγιστες στροφές (SPE_{max}): 64 dB(A) • Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στην εντατική λειτουργία (SPE_{boost}): 71 dB(A) • Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής (P_s): 1.00 W • Συντελεστής αύξησης χρόνου (F): 1.00 • Δείκτης ενεργειακής απόδοσης: 52 • Μετρημένος ρυθμός ροής αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Q_{ber}): 412 m³/h • Μετρημένη πίεση αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (P_{ber}): 451 Pa • Μετρημένη ηλεκτρική ισχύς εισόδου στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (W_{ber}): 166 W • Ονομαστική κατανάλωση ισχύος του συστήματος φωτισμού (WL): 2 W • Μέσος φωτισμός στην επιφάνεια μαγειρέματος (E_{middle}): 283 lux • Επίπεδο θορύβου στην υψηλότερη ρύθμιση (L_{wa}): 64 dB(A)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς: 277 W • Τάση: 220-240 V • Συχνότητα (Hz): 50-60 Hz • Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας: 1000 mm

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 1

Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591: 337 m³/h • Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13: 50 dB(A) • Ισχύς: 199 W

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2

Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591: 439 m³/h • Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13: 57 dB(A) • Ισχύς: 231 W

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 3

Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591: 582 m³/h • Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13: 64 dB(A) • Ισχύς: 260 W

ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Ρυθμός εξαγωγής (IEC 61591): 798 m³/h • Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13: 71 dB(A) • Ισχύς: 280 W

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 872x595x470 • ΠΛΑΤΟΣ: 595 mm • Βάθος: 470 mm • Ύψος: 872 mm

OPTIONAL

KITKCS-2: Αξεσουάρ, ΤΥΠΟΣ: Κιτ λογότυπου και λαβής, Απορροφητήρες KITKCX-2: Αξεσουάρ, ΤΥΠΟΣ: Κιτ λογότυπου και λαβής, Απορροφητήρες

