

KCM900POE

Απορροφητήρας, Τοίχου, Cortina, Μπεζ, 90 cm, A



ΤΥΠΟΣ

Οικογένεια προϊόντων: Απορροφητήρας • ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ: Τοίχου • ΠΛΑΤΟΣ: 90 cm • Απορρόφηση: Εξαγωγή • Κωδικός EAN: 8017709212087

ΑΙΘΗΤΙΚΗ

ΧΡΩΜΑ: Μπεζ • ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ: Cortina • Σχεδιασμός: Τζάκι • Φινίρισμα εξαρτημάτων: Ορείχαλκος αντικέ • Υλικό: Θερμικό καλούπι • Τύπος χάλυβα: Βουρτσισμένο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Αριθμός ταχυτήτων: 3 • Εντατική ταχύτητα: Ναι

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Χειρισμός: Κουμπιά ελέγχου • Κουμπιά ελέγχου: Cortina • Αριθμός κουμπιών ελέγχου: 2 • Χρώμα κουμπιών ελέγχου: Μπεζ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αριθμός λαμπτήρων: 2 • Τύπος λαμπτήρων: LED • Ισχύς φωτός: 2 W • Κλίμακα θερμοκρασίας φωτισμού (°K): 3000 °K • Μέγιστη απορρόφηση ελεύθερης εξόδου: 820 m³/h • Ισχύς μοτέρ: 275 W • Αριθμός φίλτρων: 3 • Φίλτρα συγκράτησης λίπους: Αλουμίνιο • Διάμετρος εξόδου: 150 mm • Ανεπίστροφη βαλβίδα: Ναι

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ (EEC): A • Κλάση απόδοσης δυναμικής ρευμάτων αέρος (FDEC): A • Κατηγορία απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους (GFEC): C • Κατηγορία απόδοσης φωτισμού (LEC): A • Ετήσια Απόδοση Κατανάλωσης (AEC_{hood}): 58 kWh/a • Δυναμική Απόδοση Ρεύματος Αέρα (FDE): 31.9 • Απόδοση φωτισμού (LE): 83.6 lux/W • Απόδοση φιλτραρίσματος λίπους (GFE): 77.9 % • Ροή αέρα στις ελάχιστες στροφές (Q_{min}): 326 m³/h • Ροή αέρα στις μέγιστες στροφές (Q_{max}): 549 m³/h • Ροή αέρα στην εντατική λειτουργία (Q_{boost}): 794 m³/h • Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις ελάχιστες στροφές (SPE_{min}): 50 dB(A) • Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις μέγιστες στροφές (SPE_{max}): 62 dB(A) • Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στην εντατική λειτουργία (SPE_{boost}): 71 dB(A) • Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής (P_s): 1.00 W • Συντελεστής αύξησης χρόνου (F): 1.00 • Δείκτης ενεργειακής απόδοσης: 52.2 • Μετρημένος ρυθμός ροής αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Q_{ber}): 430 m³/h • Μετρημένη πίεση αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (P_{ber}): 457 Pa • Μετρημένη ηλεκτρική ισχύς εισόδου στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (W_{ber}): 171 W • Ονομαστική κατανάλωση ισχύος του συστήματος φωτισμού (WL): 2 W • Μέσος φωτισμός στην επιφάνεια μαγειρέματος (E_{middle}): 184 lux • Επίπεδο θορύβου στην υψηλότερη ρύθμιση (L_{wa}): 62 dB(A)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς: 278 W • Τάση: 220-240 V • Συχνότητα (Hz): 50-60 Hz • Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας: 1000 mm

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 1

Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591: 326 m³/h • Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13: 50 dB(A) • Ισχύς: 199 W

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2

Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591: 439 m³/h • Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13: 57 dB(A) • Ισχύς: 231 W

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 3

Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591: 549 m³/h • Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13: 62 dB(A) • Ισχύς: 260 W

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 4

ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Ρυθμός εξαγωγής (IEC 61591): 794 m³/h • Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13: 71 dB(A) • Ισχύς: 280 W

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1195x896x473 • ΠΛΑΤΟΣ: 896 mm • Βάθος: 473 mm • Ύψος: 1195 mm • Net weight (kg): 16.000 kg • Gross weight (kg): 22.200 kg

