

KDD60VXE-2

Απορροφητήρας, Πάγκου, Universal, Μαύρο, 60 cm, B



ΤΥΠΟΣ

Οικογένεια προϊόντων: Απορροφητήρας • ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ: Πάγκου • ΠΛΑΤΟΣ: 60 cm • Απορρόφηση: Εξαγωγή • Ηλεκτρονικός έλεγχος λειτουργίας: Ναι • Περιμετρική απορρόφηση: Ναι • Κωδικός EAN: 8017709223182

ΑΙΘΗΤΙΚΗ

ΧΡΩΜΑ: Μαύρο • Φινίρισμα: Σατέν • ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ: Universal • Σχεδιασμός: Πλήρως ενσωματωμένο • Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι • Τύπος χάλυβα: Βουρτσισμένο • Τύπος γυαλιού: Μαύρο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Αριθμός ταχυτήτων: 4 • Εντατική ταχύτητα: Ναι • Αυτόματη λειτουργία: Ναι • Επιλογή ρύθμισης διάρκειας: Αυτόματη απενεργοποίηση

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Χειρισμός: Έλεγχος αφής • Χρώμα led: Κόκκινο • Οθόνη: Ψηφιακή

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Απομακρυσμένο μοτέρ: ΚΙΤRBDD - Κιτ προαιρετικό • Αριθμός λαμπτήρων: 1 • Τύπος λαμπτήρων: LED • Ισχύς φωτός: 7 W • Λειτουργία μείωσης έντασης φωτισμού: Ναι • Κλίμακα θερμοκρασίας φωτισμού (°K): 4000 °K • Μέγιστη απορρόφηση ελεύθερης εξόδου: 590 m³/h • Ισχύς μοτέρ: 270 W • Αριθμός φίλτρων: 2 • Φίλτρα συγκράτησης λίπους: Αλουμίνιο • Ένδειξη καθαρισμού φίλτρου λίπους: Ναι • Διάμετρος εξόδου: 150 mm

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ (EEC): B • Κλάση απόδοσης δυναμικής ρευμάτων αέρος (FDEC): C • Κατηγορία απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους (GFEC): E • Κατηγορία απόδοσης φωτισμού (LEC): A • Ετήσια Απόδοση Κατανάλωσης (AEC_{hood}): 73 kWh/a • Δυναμική Απόδοση Ρεύματος Αέρα (FDE): 22.4 • Απόδοση φωτισμού (LE): 29 lux/W • Απόδοση φιλτραρίσματος λίπους (GFE): 55.1 % • Ροή αέρα στις ελάχιστες στροφές (Q_{min}): 135 m³/h • Ροή αέρα στις μέγιστες στροφές (Q_{max}): 295 m³/h • Ροή αέρα στην εντατική λειτουργία (Q_{boost}): 570 m³/h • Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις ελάχιστες στροφές (SPE_{min}): 44 dB(A) • Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις μέγιστες στροφές (SPE_{max}): 57 dB(A) • Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στην εντατική λειτουργία (SPE_{boost}): 71 dB(A) • Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας (P_o): 0.49 W • Συντελεστής αύξησης χρόνου (F): 1.2 • Δείκτης ενεργειακής απόδοσης: 69.9 • Μετρημένος ρυθμός ροής αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Q_{ber}): 293 m³/h • Μετρημένη πίεση αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (P_{ber}): 429 Pa • Μετρημένη ηλεκτρική ισχύς εισόδου στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (W_{ber}): 156 W • Ονομαστική κατανάλωση ισχύος του συστήματος φωτισμού (WL): 7 W • Μέσος φωτισμός στην επιφάνεια μαγειρέματος (E_{middle}): 200 lux • Επίπεδο θορύβου στην υψηλότερη ρύθμιση (L_{wa}): 57 dB(A)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς: 277 W • Τάση: 220-240 V • Συχνότητα (Hz): 50-60 Hz • Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας: 1500 mm

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 1

Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591: 135 m³/h • Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13: 44 dB(A) • Ισχύς: 60 W

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2

Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591: 230 m³/h • Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13: 52 dB(A) • Ισχύς: 120 W

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 3

Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591: 295 m³/h • Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13: 57 dB(A) • Ισχύς: 155 W

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 4

Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591: 375 m³/h • Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13: 62 dB(A) • Ισχύς: 190 W

ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Ρυθμός εξαγωγής (IEC 61591): 570 m³/h • Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13: 71 dB(A) • Ισχύς: 270 W

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1050x537x120 • ΠΛΑΤΟΣ: 537 mm • Βάθος: 120 mm • Ύψος: 1050 mm • Net weight (kg): 27.000 kg • Gross weight (kg): 33.000 kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Συρόμενο πάνελ: Ναι Συστολή σωλήνα από 15 στα 12,5εκ.: Ναι

OPTIONAL

KITFCDD60: Αξεσουάρ, ΤΥΠΟΣ: Φίλτρο άνθρακα, Απορροφητήρες

