


KFAB75WH

Απορροφητήρας, Τοίχου, Στυλ 50 's , Λευκό, 75 cm, A+



ΤΥΠΟΣ

Οικογένεια προϊόντων: Απορροφητήρας • ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ: Τοίχου • ΠΛΑΤΟΣ: 75 cm • Απορρόφηση: Ανακύκλωση • Ηλεκτρονικός έλεγχος λειτουργίας: Ναι • Κωδικός EAN: 8017709224899

ΑΙΘΗΤΙΚΗ

ΧΡΩΜΑ: Λευκό • Φινίρισμα: Γυαλιστερό • ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ: Στυλ 50 's • Σχεδιασμός: Γωνιακή • Υλικό: Βαμμένο υλικό • Τύπος χάλυβα: Βουρτσισμένο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Αριθμός ταχυτήτων: 3 • Εντατική ταχύτητα: Ναι • Επιλογή ρύθμισης διάρκειας: Αυτόματη απενεργοποίηση

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Χειρισμός: Ηλεκτρονικά κουμπιά • Χρώμα led: Λευκό

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αριθμός λαμπτήρων: 2 • Τύπος λαμπτήρων: LED • Ισχύς φωτός: 1 W • Κλίμακα θερμοκρασίας φωτισμού (°K): 4000 °K • Μέγιστη απορρόφηση ελεύθερης εξόδου: 820 m³/h • Ισχύς μοτέρ: 280 W • Αριθμός φίλτρων: 3 • Φίλτρα συγκράτησης λίπους: Ανοξειδωτο αστάλι • Περιλαμβάνονται φίλτρα άνθρακα: Ναι • Ένδειξη καθαρισμού φίλτρου λίπους: Ναι • Ελάχιστη απόσταση από εστία αερίου: 650 mm • Διάμετρος εξόδου: 150 mm • Ελάχιστη απόσταση από εστία ηλεκτρική: 650 mm • Ανεπίστροφη βαλβίδα: Ναι

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ (EEC): A+ • Κλάση απόδοσης δυναμικής ρευμάτων αέρος (FDEC): A • Κατηγορία απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους (GFEC): E • Κατηγορία απόδοσης φωτισμού (LEC): A • Ετήσια Απόδοση Κατανάλωσης (AEC_{hood}): 36 kWh/a • Δυναμική Απόδοση Ρεύματος Αέρα (FDE): 36.6 • Απόδοση φωτισμού (LE): 68.2 lux/W • Απόδοση φιλτραρίσματος λίπους (GFE): 61.1 % • Ροή αέρα στις ελάχιστες στροφές (Q_{min}): 333 m³/h • Ροή αέρα στις μέγιστες στροφές (Q_{max}): 649 m³/h • Ροή αέρα στην εντατική λειτουργία (Q_{boost}): 797 m³/h • Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις ελάχιστες στροφές (SPE_{min}): 50 dB(A) • Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις μέγιστες στροφές (SPE_{max}): 67 dB(A) • Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στην εντατική λειτουργία (SPE_{boost}): 72 dB(A) • Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής (P_s): 0.49 W • Συντελεστής αύξησης χρόνου (F): 0.7 • Δείκτης ενεργειακής απόδοσης: 39.7 • Μετρημένος ρυθμός ροής αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Q_{ber}): 421 m³/h • Μετρημένη πίεση αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (P_{ber}): 422 Pa • Μετρημένη ηλεκτρική ισχύς εισόδου στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (W_{ber}): 135 W • Ονομαστική κατανάλωση ισχύος του συστήματος φωτισμού (WL): 2 W • Μέσος φωτισμός στην επιφάνεια μαγειρέματος (E_{middle}): 150 lux • Επίπεδο θορύβου στην υψηλότερη ρύθμιση (L_{wa}): 67 dB(A)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς: 282 W • Τάση: 220-240 V • Συχνότητα (Hz): 50-60 Hz • Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας: 1500 mm

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 1

Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591: 333 m³/h • Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13: 50 dB(A) • Ισχύς: 198 W

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2

Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591: 477 m³/h • Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13: 59 dB(A) • Ισχύς: 246 W

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 3

Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591: 649 m³/h • Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13: 67 dB(A) • Ισχύς: 286 W

ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Ρυθμός εξαγωγής (IEC 61591): 797 m³/h • Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13: 72 dB(A) • Ισχύς: 294 W

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 644x750x616 • ΠΛΑΤΟΣ: 750 mm • Βάθος: 616 mm • Ύψος: 644 mm

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Συρόμενο πάνελ: Ναι Τηλεχειρισμός: Ναι

OPTIONAL

ΚΙΤCMNFABWH: Αξεσουάρ, ΤΥΠΟΣ: Σετ καμινάδας, Απορροφητήρες

