

KPF12WH

Απορροφητήρας, Τοίχου, Portofino, Λευκό, 120 cm, A+



ΤΥΠΟΣ

Οικογένεια προϊόντων: Απορροφητήρας • ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ: Τοίχου • ΠΛΑΤΟΣ: 120 cm • Απορρόφηση: Εξαγωγή •
Κωδικός EAN: 8017709261672

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

ΧΡΩΜΑ: Λευκό • ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ: Portofino • Σχεδιασμός: Τζάκι • Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι + βαμμένο υλικό • Τύπος χάλυβα:
Βουρτσισμένο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Αριθμός ταχυτήτων: 3 • Εντατική ταχύτητα: Ναι

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Χειρισμός: Κουμπιά ελέγχου • Κουμπιά ελέγχου: Portofino • Αριθμός κουμπιών ελέγχου: 2 • Χρώμα κουμπιών ελέγχου: Όψη χάλυβα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αριθμός λαμπτήρων: 4 • Τύπος λαμπτήρων: LED • Ισχύς φωτός: 4 W • Κλίμακα θερμοκρασίας φωτισμού (°K): 4000 °K • Μέγιστη απορρόφηση ελεύθερης εξόδου: 815 m³/h • Ισχύς μοτέρ: 275 W • Αριθμός φίλτρων: 4 • Φίλτρα συγκράτησης λίπους: Ανοξειδωτο αστάλι • Ελάχιστη απόσταση από εστία αερίου: 650 mm • Διάμετρος εξόδου: 150 mm • Ελάχιστη απόσταση από εστία ηλεκτρική: 650 mm • Ανεπίστροφη βαλβίδα: Ναι

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ (EEC): A+ • Κλάση απόδοσης δυναμικής ρευμάτων αέρος (FDEC): A • Κατηγορία απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους (GFEC): D • Κατηγορία απόδοσης φωτισμού (LEC): A • Ετήσια Απόδοση Κατανάλωσης (AEC_{hood}): 42 kWh/a • Δυναμική Απόδοση Ρεύματος Αέρα (FDE): 36.3 • Απόδοση φωτισμού (LE): 74.8 lux/W • Απόδοση φιλτραρίσματος λίπους (GFE): 74.9 % • Ροή αέρα στις ελάχιστες στροφές (Q_{min}): 287 m³/h • Ροή αέρα στις μέγιστες στροφές (Q_{max}): 606 m³/h • Ροή αέρα στην εντατική λειτουργία (Q_{boost}): 777 m³/h • Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις ελάχιστες στροφές (SPE_{min}): 49 dB(A) • Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις μέγιστες στροφές (SPE_{max}): 67 dB(A) • Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στην εντατική λειτουργία (SPE_{boost}): 73 dB(A) • Συντελεστής αύξησης χρόνου (F): 0.7 • Δείκτης ενεργειακής απόδοσης: 41.4 • Μετρημένος ρυθμός ροής αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Q_{ber}): 400 m³/h • Μετρημένη πίεση αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (P_{ber}): 490 Pa • Μετρημένη ηλεκτρική ισχύς εισόδου στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (W_{ber}): 150 W • Ονομαστική κατανάλωση ισχύος του συστήματος φωτισμού (WL): 4 W • Μέσος φωτισμός στην επιφάνεια μαγειρέματος (E_{middle}): 329 lux • Επίπεδο θορύβου στην υψηλότερη ρύθμιση (L_{wa}): 67 dB(A)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς: 280 W • Τάση: 220-240 V • Συχνότητα (Hz): 50-60 Hz • Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας: 1000 mm

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 1

Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591: 287 m³/h • Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13: 49 dB(A) • Ισχύς: 176 W

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2

Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591: 389 m³/h • Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13: 58 dB(A) • Ισχύς: 230 W

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 3

Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591: 606 m³/h • Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13: 67 dB(A) • Ισχύς: 260 W

ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Ρυθμός εξαγωγής (IEC 61591): 777 m³/h • Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13: 73 dB(A) • Ισχύς: 286 W

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1227x1196x495 • ΠΛΑΤΟΣ: 1196 mm • Βάθος: 495 mm • Ύψος: 1227 mm

