


KS59AOE2

Απορροφητήρας, Τοίχου, Colonial, Ανθρακί, 60 cm, A



ΤΥΠΟΣ

Οικογένεια προϊόντων: Απορροφητήρας • ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ: Τοίχου • ΠΛΑΤΟΣ: 60 cm • Απορρόφηση: Εξαγωγή • Κωδικός EAN: 8017709303235

ΑΙΘΗΤΙΚΗ

ΧΡΩΜΑ: Ανθρακί • ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ: Colonial • Σχεδιασμός: Τζάκι • Φινίρισμα εξαρτημάτων: Ορείχαλκος αντικέ • Υλικό: Θερμικό καλούπι • Τύπος χάλυβα: Βουρτσισμένο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Αριθμός ταχυτήτων: 3 • Εντατική ταχύτητα: Ναι

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Χειρισμός: Κουμπιά ελέγχου • Κουμπιά ελέγχου: Colonial • Αριθμός κουμπιών ελέγχου: 2 • Χρώμα κουμπιών ελέγχου: Παλαιωμένος ορείχαλκος

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αριθμός λαμπτήρων: 2 • Τύπος λαμπτήρων: LED • Ισχύς φωτός: 1 W • Κλίμακα θερμοκρασίας φωτισμού (°K): 3000 °K • Μέγιστη απορρόφηση ελεύθερης εξόδου: 820 m³/h • Ισχύς μοτέρ: 275 W • Αριθμός φίλτρων: 2 • Φίλτρα συγκράτησης λίπους: Ανοξειδωτο ασάλι • Ελάχιστη απόσταση από εστία αερίου: 750 mm • Διάμετρος εξόδου: 150 mm • Ελάχιστη απόσταση από εστία ηλεκτρική: 650 mm • Ανεπίστροφη βαλβίδα: Ναι

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ (EEC): A • Κλάση απόδοσης δυναμικής ρευμάτων αέρος (FDEC): A • Κατηγορία απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους (GFEC): D • Κατηγορία απόδοσης φωτισμού (LEC): A • Ετήσια Απόδοση Κατανάλωσης (AEC_{hood}): 58 kWh/a • Δυναμική Απόδοση Ρεύματος Αέρα (FDE): 29.9 • Απόδοση φωτισμού (LE): 118.2 lux/W • Απόδοση φιλτραρίσματος λίπους (GFE): 70.8 % • Ροή αέρα στις ελάχιστες στροφές (Q_{min}): 311 m³/h • Ροή αέρα στις μέγιστες στροφές (Q_{max}): 522 m³/h • Ροή αέρα στην εντατική λειτουργία (Q_{boost}): 754 m³/h • Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις ελάχιστες στροφές (SPE_{min}): 49 dB(A) • Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις μέγιστες στροφές (SPE_{max}): 63 dB(A) • Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στην εντατική λειτουργία (SPE_{boost}): 70 dB(A) • Συντελεστής αύξησης χρόνου (F): 0.9 • Δείκτης ενεργειακής απόδοσης: 52.3 • Μετρημένος ρυθμός ροής αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Q_{ber}): 418 m³/h • Μετρημένη πίεση αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (P_{ber}): 443 Pa • Μετρημένη ηλεκτρική ισχύς εισόδου στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (W_{ber}): 172 W • Ονομαστική κατανάλωση ισχύος του συστήματος φωτισμού (WL): 2 W • Μέσος φωτισμός στην επιφάνεια μαγειρέματος (E_{middle}): 260 lux • Επίπεδο θορύβου στην υψηλότερη ρύθμιση (L_{wa}): 63 dB(A)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς: 277 W • Τάση: 220-240 V • Συχνότητα (Hz): 50-60 Hz • Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας: 1000 mm

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 1

Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591: 311 m³/h • Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13: 49 dB(A) • Ισχύς: 199 W

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2

Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591: 439 m³/h • Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13: 57 dB(A) • Ισχύς: 231 W

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 3

Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591: 522 m³/h • Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13: 62 dB(A) • Ισχύς: 260 W

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 4

ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Ρυθμός εξαγωγής (IEC 61591): 754 m³/h • Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13: 70 dB(A) • Ισχύς: 280 W

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 722x595x484 • ΠΛΑΤΟΣ: 595 mm • Βάθος: 484 mm • Ύψος: 722 mm • Net weight (kg): 12.400 kg • Gross weight (kg): 19.350 kg

