

KSDD90VN-2

Απορροφητήρας, Πάγκου, Dolce Stil Novo, Μαύρο, 90 cm, A



ΤΥΠΟΣ

Οικογένεια προϊόντων: Απορροφητήρας • ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ: Πάγκου • ΠΛΑΤΟΣ: 90 cm • Απορρόφηση: Εξαγωγή • Ηλεκτρονικός έλεγχος λειτουργίας: Ναι • Περιμετρική απορρόφηση: Ναι • Κωδικός EAN: 8017709239336

ΑΙΘΗΤΙΚΗ

ΧΡΩΜΑ: Μαύρο • Φινίρισμα: Γυαλί • ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ: Dolce Stil Novo • Σχεδιασμός: Πλήρως ενσωματωμένο • Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι + γυαλί • Τύπος χάλυβα: Βουρτσισμένο • Τύπος γυαλιού: Μαύρο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Αριθμός ταχυτήτων: 3 • Εντατική ταχύτητα: Ναι • Επιλογή ρύθμισης διάρκειας: Αυτόματη απενεργοποίηση

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Χειρισμός: Τηλεχειριστήριο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Απομακρυσμένο μοτέρ: Περιλαμβάνεται • Αριθμός λαμπτήρων: 1 • Τύπος λαμπτήρων: LED • Ισχύς φωτός: 6 W • Κλίμακα θερμοκρασίας φωτισμού (°K): 4000 °K • Μέγιστη απορρόφηση ελεύθερης εξόδου: 800 m³/h • Ισχύς μοτέρ: 285 W • Αριθμός φίλτρων: 2 • Φίλτρα συγκράτησης λίπους: ανοξείδωτο ατσάλι 7 επιστρώσεων • Διάμετρος εξόδου: 150 mm • Ανεπίστροφη βαλβίδα: Ναι

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ (EEC): A • Κλάση απόδοσης δυναμικής ρευμάτων αέρος (FDEC): A • Κατηγορία απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους (GFEC): G • Κατηγορία απόδοσης φωτισμού (LEC): D • Ετήσια Απόδοση Κατανάλωσης (AEC_{hood}): 60 kWh/a • Δυναμική Απόδοση Ρεύματος Αέρα (FDE): 29.5 • Απόδοση φωτισμού (LE): 15.0 lux/W • Απόδοση φιλτραρίσματος λίπους (GFE): 38.9 % • Ροή αέρα στις ελάχιστες στροφές (Q_{min}): 213 m³/h • Ροή αέρα στις μέγιστες στροφές (Q_{max}): 448 m³/h • Ροή αέρα στην εντατική λειτουργία (Q_{boost}): 724 m³/h • Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις ελάχιστες στροφές (SPE_{min}): 40 dB(A) • Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις μέγιστες στροφές (SPE_{max}): 57 dB(A) • Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στην εντατική λειτουργία (SPE_{boost}): 65 dB(A) • Συντελεστής αύξησης χρόνου (F): 1.00 • Δείκτης ενεργειακής απόδοσης: 53.1 • Μετρημένος ρυθμός ροής αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Q_{ber}): 349 m³/h • Μετρημένη πίεση αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (P_{ber}): 464 Pa • Μετρημένη ηλεκτρική ισχύς εισόδου στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (W_{ber}): 147 W • Ονομαστική κατανάλωση ισχύος του συστήματος φωτισμού (WL): 6 W • Μέσος φωτισμός στην επιφάνεια μαγειρέματος (E_{middle}): 253 lux • Επίπεδο θορύβου στην υψηλότερη ρύθμιση (L_{wa}): 57 dB(A)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς: 292 W • Τάση: 220-240 V • Συχνότητα (Hz): 50-60 Hz • Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας: 1000 mm

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 1

Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591: 230 m³/h • Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13: 42 dB(A) • Ισχύς: 80 W

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2

Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591: 322 m³/h • Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13: 50 dB(A) • Ισχύς: 141 W

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 3

Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591: 500 m³/h • Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13: 59 dB(A) • Ισχύς: 203 W

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 4

ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Ρυθμός εξαγωγής (IEC 61591): 730 m³/h • Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13: 66 dB(A) • Ισχύς: 273 W

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 780x900x120 • ΠΛΑΤΟΣ: 900 mm • Βάθος: 120 mm • Ύψος: 780 mm • Net weight (kg): 60.000 kg • Gross weight (kg): 90.500 kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Συρόμενο πάνελ: Ναι Τηλεχειρισμός: Ναι





