


## KSET666XE

Απορροφητήρας, Συρόμενος, Universal, Ασημί, 60 cm, A



### ΤΥΠΟΣ

Οικογένεια προϊόντων: Απορροφητήρας • ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ: Συρόμενος • ΠΛΑΤΟΣ: 60 cm • Απορρόφηση: Εξαγωγή • Κωδικός EAN: 8017709235116

### ΑΙΘΗΤΙΚΗ

ΧΡΩΜΑ: Ασημί • ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ: Universal • Σχεδιασμός: Τηλεσκοπικό • Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι • Τύπος χάλυβα: Βουρτσισμένο

### ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Αριθμός ταχυτήτων: 3

### ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Χειρισμός: Πλήκτρα

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αριθμός λαμπτήρων: 2 • Τύπος λαμπτήρων: LED • Ισχύς φωτός: 2,5 W • Κλίμακα θερμοκρασίας φωτισμού (°K): 3500 °K • Μέγιστη απορρόφηση ελεύθερης εξόδου: 664 m<sup>3</sup>/h • Ισχύς μοτέρ: 200 W • Αριθμός φίλτρων: 2 • Φίλτρα συγκράτησης λίπους: Αλουμίνιο • Ελάχιστη απόσταση από εστία αερίου: 650 mm • Διάμετρος εξόδου: 150 mm • Ελάχιστη απόσταση από εστία ηλεκτρική: 430 mm • Ανεπίστροφη βαλβίδα: Ναι

## ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ (EEC): A • Κλάση απόδοσης δυναμικής ρευμάτων αέρος (FDEC): A • Κατηγορία απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους (GFEC): D • Κατηγορία απόδοσης φωτισμού (LEC): A • Ετήσια Απόδοση Κατανάλωσης (AEChood): 39 kWh/a • Δυναμική Απόδοση Ρεύματος Αέρα (FDE): 33.5 • Απόδοση φωτισμού (LE): 29 lux/W • Απόδοση φιλτραρίσματος λίπους (GFE): 66 % • Ροή αέρα στις ελάχιστες στροφές (Qmin): 256 m<sup>3</sup>/h • Ροή αέρα στις μέγιστες στροφές (Qmax): 647 m<sup>3</sup>/h • Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις ελάχιστες στροφές (SPEmin): 46 dB(A) • Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις μέγιστες στροφές (SPEmax): 67 dB(A) • Συντελεστής αύξησης χρόνου (F): 1.00 • Μετρημένος ρυθμός ροής αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Qber): 336 m<sup>3</sup>/h • Μετρημένη πίεση αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Pber): 434 Pa • Μετρημένη ηλεκτρική ισχύς εισόδου στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Wber): 121 W • Ονομαστική κατανάλωση ισχύος του συστήματος φωτισμού (WL): 5 W • Μέσος φωτισμός στην επιφάνεια μαγειρέματος (Emiddle): 145 lux • Επίπεδο θορύβου στην υψηλότερη ρύθμιση (Lwa): 67 dB(A)

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς: 205 W • Τάση: 220-240 V • Συχνότητα (Hz): 50-60 Hz • Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας: 1500 mm

## ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

### ΤΑΧΥΤΗΤΑ 1

Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591: 256 m<sup>3</sup>/h • Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13: 46 dB(A) • Ισχύς: 127 W

### ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2

Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591: 377 m<sup>3</sup>/h • Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13: 55 dB(A) • Ισχύς: 152 W

### ΤΑΧΥΤΗΤΑ 3

Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591: 647 m<sup>3</sup>/h • Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13: 67 dB(A) • Ισχύς: 199 W

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 396x598x282 • ΠΛΑΤΟΣ: 598 mm • Βάθος: 282 mm • Ύψος: 396 mm

## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Συστολή σωλήνα από 15 στα 12,5εκ.: Ναι

