

KT110GRE

Απορροφητήρας, Τοίχου, Victoria, Γκρι σχιστόλιθου, 110 cm, A



ΤΥΠΟΣ

Οικογένεια προϊόντων: Απορροφητήρας • ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ: Τοίχου • ΠΛΑΤΟΣ: 110 cm • Απορρόφηση: Εξαγωγή • Κωδικός EAN: 8017709303778

ΑΙΘΗΤΙΚΗ

ΧΡΩΜΑ: Γκρι σχιστόλιθου • Φινίρισμα: Γυαλιστερό • ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ: Victoria • Σχεδιασμός: Τζάκι • Υλικό: Βαμμένο υλικό • Τύπος χάλυβα: Βουρτσισμένο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Αριθμός ταχυτήτων: 3 • Εντατική ταχύτητα: Ναι

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Χειρισμός: Κουμπιά ελέγχου • Κουμπιά ελέγχου: Victoria • Αριθμός κουμπιών ελέγχου: 2 • Χρώμα κουμπιών ελέγχου: Όψη χάλυβα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αριθμός λαμπτήρων: 2 • Τύπος λαμπτήρων: LED • Ισχύς φωτός: 1 W • Κλίμακα θερμοκρασίας φωτισμού (°K): 3000 °K • Μέγιστη απορρόφηση ελεύθερης εξόδου: 820 m³/h • Ισχύς μοτέρ: 275 W • Αριθμός φίλτρων: 4 • Φίλτρα συγκράτησης λίπους: Αλουμίνιο • Ελάχιστη απόσταση από εστία αερίου: 750 mm • Διάμετρος εξόδου: 150 mm • Ελάχιστη απόσταση από εστία ηλεκτρική: 650 mm • Ανεπίστροφη βαλβίδα: Ναι

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ (EEC): A • Κλάση απόδοσης δυναμικής ρευμάτων αέρος (FDEC): A • Κατηγορία απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους (GFEC): D • Κατηγορία απόδοσης φωτισμού (LEC): A • Ετήσια Απόδοση Κατανάλωσης (AEC_{hood}): 57 kWh/a • Δυναμική Απόδοση Ρεύματος Αέρα (FDE): 31.1 • Απόδοση φωτισμού (LE): 83.2 lux/W • Απόδοση φιλτραρίσματος λίπους (GFE): 69.2 % • Ροή αέρα στις ελάχιστες στροφές (Q_{min}): 326 m³/h • Ροή αέρα στις μέγιστες στροφές (Q_{max}): 554 m³/h • Ροή αέρα στην εντατική λειτουργία (Q_{boost}): 784 m³/h • Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις ελάχιστες στροφές (SPE_{min}): 49 dB(A) • Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις μέγιστες στροφές (SPE_{max}): 64 dB(A) • Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στην εντατική λειτουργία (SPE_{boost}): 71 dB(A) • Συντελεστής αύξησης χρόνου (F): 0.9 • Δείκτης ενεργειακής απόδοσης: 52.2 • Μετρημένος ρυθμός ροής αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Q_{ber}): 413 m³/h • Μετρημένη πίεση αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (P_{ber}): 456 Pa • Μετρημένη ηλεκτρική ισχύς εισόδου στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (W_{ber}): 168 W • Ονομαστική κατανάλωση ισχύος του συστήματος φωτισμού (WL): 2 W • Μέσος φωτισμός στην επιφάνεια μαγειρέματος (E_{middle}): 183 lux • Επίπεδο θορύβου στην υψηλότερη ρύθμιση (L_{wa}): 64 dB(A)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς: 278 W • Τάση: 220-240 V • Συχνότητα (Hz): 50-60 Hz • Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας: 1000 mm

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 1

Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591: 326 m³/h • Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13: 49 dB(A) • Ισχύς: 199 W

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2

Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591: 439 m³/h • Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13: 57 dB(A) • Ισχύς: 231 W

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 3

Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591: 554 m³/h • Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13: 63 dB(A) • Ισχύς: 260 W

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 4

ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Ρυθμός εξαγωγής (IEC 61591): 784 m³/h • Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13: 71 dB(A) • Ισχύς: 280 W

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 900x1100x532 • ΠΛΑΤΟΣ: 1100 mm • Βάθος: 532 mm • Ύψος: 900 mm • Net weight (kg): 18.700 kg • Gross weight (kg): 23.400 kg

