

KTS75SCE2

Απορροφητήρας, Τοίχου, Linea, Ανοξείδωτο ατσάλι, 75 cm, A



ΤΥΠΟΣ

Οικογένεια προϊόντων: Απορροφητήρας • ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ: Τοίχου • ΠΛΑΤΟΣ: 75 cm • Απορρόφηση: Εξαγωγή • Ηλεκτρονικός έλεγχος λειτουργίας: Ναι • Κωδικός EAN: 8017709257262

ΑΙΘΗΤΙΚΗ

ΧΡΩΜΑ: Ανοξείδωτο ατσάλι • Φινίρισμα: Σατέν • ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ: Linea • Σχεδιασμός: Γωνιακή • Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι • Τύπος χάλυβα: Βουρτσισμένο • Τύπος γυαλιού: Stopsol

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Αριθμός ταχυτήτων: 3 • Εντατική ταχύτητα: Ναι • Επιλογή ρύθμισης διάρκειας: Αυτόματη απενεργοποίηση

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Χειρισμός: Ηλεκτρονικά κουμπιά • Χρώμα led: Λευκό

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αριθμός λαμπτήρων: 2 • Τύπος λαμπτήρων: LED • Ισχύς φωτός: 1 W • Κλίμακα θερμοκρασίας φωτισμού (°K): 4000 °K • Μέγιστη απορρόφηση ελεύθερης εξόδου: 750 m³/h • Ισχύς μοτέρ: 275 W • Αριθμός φίλτρων: 1 • Φίλτρα συγκράτησης λίπους: Ανοξειδωτο αστάλι • Ένδειξη καθαρισμού φίλτρου λίπους: Ναι • Ελάχιστη απόσταση από εστία αερίου: 427 mm • Διάμετρος εξόδου: 150 mm • Ελάχιστη απόσταση από εστία ηλεκτρική: 427 mm • Ανεπίστροφη βαλβίδα: Ναι

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ (EEC): A • Κλάση απόδοσης δυναμικής ρευμάτων αέρος (FDEC): A • Κατηγορία απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους (GFEC): E • Κατηγορία απόδοσης φωτισμού (LEC): A • Ετήσια Απόδοση Κατανάλωσης (AEC_{hood}): 50 kWh/a • Δυναμική Απόδοση Ρεύματος Αέρα (FDE): 30.4 • Απόδοση φωτισμού (LE): 103.2 lux/W • Απόδοση φιλτραρίσματος λίπους (GFE): 62.6 % • Ροή αέρα στις ελάχιστες στροφές (Q_{min}): 278 m³/h • Ροή αέρα στις μέγιστες στροφές (Q_{max}): 549 m³/h • Ροή αέρα στην εντατική λειτουργία (Q_{boost}): 714 m³/h • Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις ελάχιστες στροφές (SPE_{min}): 56 dB(A) • Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις μέγιστες στροφές (SPE_{max}): 65 dB(A) • Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στην εντατική λειτουργία (SPE_{boost}): 72 dB(A) • Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής (P_s): 0.49 W • Συντελεστής αύξησης χρόνου (F): 0.9 • Δείκτης ενεργειακής απόδοσης: 51.6 • Μετρημένος ρυθμός ροής αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Q_{ber}): 364 m³/h • Μετρημένη πίεση αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (P_{ber}): 437 Pa • Μετρημένη ηλεκτρική ισχύς εισόδου στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (W_{ber}): 146 W • Ονομαστική κατανάλωση ισχύος του συστήματος φωτισμού (WL): 2 W • Μέσος φωτισμός στην επιφάνεια μαγειρέματος (E_{middle}): 227 lux • Επίπεδο θορύβου στην υψηλότερη ρύθμιση (L_{wa}): 65 dB(A)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς: 278 W • Τάση: 220-240 V • Συχνότητα (Hz): 50-60 Hz • Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας: 1000 mm

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 1

Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591: 278 m³/h • Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13: 56 dB(A) • Ισχύς: 79 W

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2

Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591: 303 m³/h • Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13: 63 dB(A) • Ισχύς: 128 W

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 3

Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591: 549 m³/h • Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13: 65 dB(A) • Ισχύς: 203 W

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 4

ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Ρυθμός εξαγωγής (IEC 61591): 714 m³/h • Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13: 72 dB(A) • Ισχύς: 259 W

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1000x756x460 • ΠΛΑΤΟΣ: 756 mm • Βάθος: 460 mm • Ύψος: 1000 mm • Net weight (kg): 28.000 kg • Gross weight (kg): 32.700 kg

OPTIONAL

ΚΙΤΦΤΣ: Αξεσουάρ, ΤΥΠΟΣ: Κιτ φίλτρου άνθρακα, Απορροφητήρες

