

קולט אדים, קולט אדים משולב, Universale, נירוסטה, C 52, cm



סוג

משפחת מוצרים: קולט אדים • סוג: קולט אדים משולב • רוחב קולט האדים: 52 cm • הוצאה: הוצאה • בקרה אלקטרונית: כן • קוד EAN: 8017709271343

אסתטיקה

צבע: נירוסטה • גימור: סאטין • סדרה עיצובית: Universale • עיצוב: משולב לחלוטין • חומר: נירוסטה • סוג פלדה: מוברש

תוכניות / פונקציות

מס' מהירות: 3 • מהירות אינטנסיבית: כן

למשפחת תנורים

הגדרות בקרות: לחצנים • צבע LED: אדום

מאפיינים טכניים

מס' נורות: 2 • סוג נורה: LED • הספק נורה: 5 W • סקלאת טמפרטורה של צבע תאורה (K): 3000 °K • קיבולת מרבית של יציאה חופשית: 691 m³/h • הספק מנוע: 275 W • מס' מסננים: 1 • מסננים נגד שומן: אלומיניום • מרחק מינימלי מכיריים גז: 650 mm • מרחק מינימלי מכיריים חשמליות: 500 mm • פתח אוורור: 150 mm • שסתום אל-חזור: כן

תווית חשמל / ביצועים

דרגת יעילות אנרגטית: C • קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC): C • קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC): C • קטגוריית יעילות תאורה (LEC): A • צריכת יעילות שנתית (AEChood): 109 kWh/a • יעילות דינמית נוזלית (FDE): 19.4 • יעילות תאורה (LE): 76.1 lux/W • יעילות סינון שומן (GFE): 76 % • זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin): 288 m³/h • זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax): 559 m³/h • זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost): 691 m³/h • פליטת עוצמת צליל בשקלול A אקוסטית באוויר במהירות מינימלית (SPEmin): 54 dB(A) • פליטת עוצמת צליל בשקלול A אקוסטית באוויר במהירות מרבית (SPEmax): 70 dB(A) • פליטת עוצמת צליל בשקלול A אקוסטית באוויר במהירות מואצת (SPEboost): 74 dB(A) • צריכת חשמל במצב המתנה (Ps): 0.49 W • מקדם הארכת זמן (F): 1.3 • קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep): 448 m³/h • לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep): 334 Pa • מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep): 215 W • צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL): 10 W • הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle): 761 lux • רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa): 70 dB(A)

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי: W 285 • מתח: V 220-240 • תדר (Hz): 50-60 • אורך כבל חשמל: mm 1000

אביזרים אופציונליים

קולטי אדים

.GRUPPO SPECIFICO PER FAMIGLIA CAPPE

קצב הוצאה (IEC 61591): 691 m³/h • רמת רעש (IEC 60704-2-13): 74 dB(A) • הספק: W 166

מידע לוגיסטי

מידות המוצר (מ"מ): 252x524x289 • רוחב: mm 524 • עומק (מ"מ): mm 289 • גובה המוצר (מ"מ): mm 252 • משקל נטו (ק"ג): kg 6.900 • משקל ברוטו (ק"ג): kg 7.970

OPTIONAL

KITFC220: אביזרים, סוג: מסנן פחם, קולטי אדים



