

## KCV9BE

Hood, Dekoratív fali páraelszívó, Linea, Rozsdamentes acél, 90 cm, B



### TÍPUS

Termékcsalád: Hood • Páraelszívó típusa: Dekoratív fali páraelszívó • Páraelszívó szélessége: 90 cm • Elszívás: Elszívás • Elektronikus vezérlés: Igen • Körkörös elszívás: Igen • EAN kód: 8017709206987

### ESZTÉTIKA

Szín: Rozsdamentes acél • Felületkezelés: Üveg • Esztétika: Linea • Dizájn: Döntött • Anyag: Üveg • Acél típusa: Szálcsiszolt • Pohártípus: Fehér

### PROGRAMOK / FUNKCIÓK

Sebességek száma: 3 • Intenzív sebesség: Igen • 24 órás légszűrő funkció: Igen • Időbeállítási lehetőségek: Automatikus kikapcsolás

### ELLENŐRZŐ ELEMEEK

Vezérlőbeállítás: Érintésvezérlés • LED színe: Jég • Kijelző: Igen

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

Lámpák száma: 2 • Világítás típusa: LED • Fényerősség: 1 W • Fényerő-szabályozó üzemmód: Igen • Szabad kimenet maximális kapacitása: 815 m<sup>3</sup>/h • Motorteljesítmény: 275 W • Szűrők száma: 1 • Zsírszűrők: Rozsdamentes acél • Szűrőcsere visszajelző: Igen • Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL: 467 mm • Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL: 467 mm • Szellőzőnyílás: 150 mm • Visszacsapó szelep: Igen

## TELJESÍTMÉNY / ENERGIACÍMKE

Energiahatékonysági osztály (EGK): B • Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC): A • Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC): G • Világításhatékonysági osztály (LEC): A • Éves energiafogyasztás (AEChood): 60 kWh/a • Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE): 28.6 • Világításhatékonyság (LE): 99.1 lux/W • Zsírszűrő hatékonyság (GFE): 42.2 % • Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin): 218 m<sup>3</sup>/h • Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax): 600 m<sup>3</sup>/h • Légáramlás extra sebességen (Qboost): 734 m<sup>3</sup>/h • Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámmon (SPEmin): 42 dB(A) • Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax): 65 dB(A) • Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszámmon (SPEboost): 70 dB(A) • Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban (Po): 0.49 W • Időnövekedési tényező (F): 1.00 • Energiahatékonysági mutató: 57.4 • Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep): 384 m<sup>3</sup>/h • Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep): 428 Pa • Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep): 160 W • A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL): 2 W • Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle): 218 lux • Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa): 65 dB(A)

## ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS

Elektromos csatlakozás névleges értéke: 278 W • Feszültség: 220-240 V • Frekvencia (Hz): 50-60 Hz • Tápkábel hossza: 1000 mm

## OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

### 1. SEBESSÉGFOKOZAT

Elszívási teljesítmény IEC 61591: 218 m<sup>3</sup>/h • Zajszint IEC 60704-2-13: 42 dB(A) • Tápellátás: 82 W

### 2. SEBESSÉGFOKOZAT

Elszívási teljesítmény IEC 61591: 322 m<sup>3</sup>/h • Zajszint IEC 60704-2-13: 63 dB(A) • Tápellátás: 142 W

### 3. SEBESSÉGFOKOZAT

Elszívási teljesítmény IEC 61591: 600 m<sup>3</sup>/h • Zajszint IEC 60704-2-13: 65 dB(A) • Tápellátás: 268 W

### 4. SEBESSÉGFOKOZAT

## INTENZÍV SEBESSÉG

Elszívási teljesítmény (IEC 61591): 734 m<sup>3</sup>/h • Zajszint IEC 60704-2-13: 70 dB(A) • Tápellátás: 268 W

## LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

A termék méretei (mm): 908x900x410 • Szélesség: 900 mm • Mélység (mm): 410 mm • Termékmagasság (mm): 908 mm •

Nettó tömeg (kg): 34.000 kg • Bruttó súly (kg): 39.000 kg

## OPTIONAL

KITFTS: Tartozékok, Típus: Készlet, PáraelszívókKITFC906: Tartozékok, Típus: Aktívszén-szűrő, Páraelszívók

