

KD90NE

Hood, Dekoratív falipáraelszívó, Classica, Fekete, 90 cm, A



TÍPUS

Termékcsalád: Hood • Páraelszívó típusa: Dekoratív falipáraelszívó • Páraelszívó szélessége: 90 cm • Elszívás: Elszívás • EAN kód: 8017709211608

ESZTÉTIKA

Szín: Fekete • Esztétika: Classica • Dizájn: Kürtő • Anyag: Festett anyag • Acél típusa: Csiszolt

PROGRAMOK / FUNKCIÓK

Sebességek száma: 3 • Intenzív sebesség: Igen

ELLENŐRZŐ ELEMEK

Vezérlőbeállítás: Vezérlógombok • Vezérlógombok: Klasszikus • Vezérlők száma: 2 • Vezérlőelemek színe: Acél effektus

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Lámpák száma: 2 • Világítás típusa: LED • Fényerősség: 2 W • Szabad kimenet maximális kapacitása: 820 m³/h • Motorteljesítmény: 275 W • Szűrők száma: 3 • Zsírszűrők: Rozsdamentes acél • Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL: 750 mm • Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL: 650 mm • Szellőzőnyílás: 150 mm • Visszacsapó szelep: Igen

TELJESÍTMÉNY / ENERGIACÍMKE

Energiahatékonysági osztály (EGK): A • Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC): A • Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC): D • Világításhatékonysági osztály (LEC): A • Éves energiafogyasztás (AEChood): 57 kWh/a • Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE): 31.6 • Világításhatékonyság (LE): 85.5 lux/W • Zsírszűrő hatékonyság (GFE): 74.7 % • Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin): 320 m³/h • Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax): 545 m³/h • Légáramlás extra sebességen (Qboost): 773 m³/h • Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámmon (SPEmin): 49 dB(A) • Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax): 62 dB(A) • Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszámmon (SPEboost): 70 dB(A) • Időnövekedési tényező (F): 0.9 • Energiahatékonysági mutató: 52.1 • Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep): 413 m³/h • Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep): 460 Pa • Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep): 167 W • A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL): 2 W • Lámpa átlagos megvilágítása a főzöfelületen (Emiddle): 188 lux • Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa): 62 dB(A)

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS

Elektromos csatlakozás névleges értéke: 278 W • Feszültség: 220-240 V • Frekvencia (Hz): 50-60 Hz • Tápkábel hossza: 1500 mm

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

1. SEBESSÉGFOKOZAT

Elszívási teljesítmény IEC 61591: 320 m³/h • Zajszint IEC 60704-2-13: 49 dB(A) • Tápellátás: 199 W

2. SEBESSÉGFOKOZAT

Elszívási teljesítmény IEC 61591: 439 m³/h • Zajszint IEC 60704-2-13: 57 dB(A) • Tápellátás: 231 W

3. SEBESSÉGFOKOZAT

Elszívási teljesítmény IEC 61591: 545 m³/h • Zajszint IEC 60704-2-13: 62 dB(A) • Tápellátás: 260 W

4. SEBESSÉGFOKOZAT

INTENZÍV SEBESSÉG

Elszívási teljesítmény (IEC 61591): 773 m³/h • Zajszint IEC 60704-2-13: 70 dB(A) • Tápellátás: 280 W

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

A termék méretei (mm): 800x900x555 • Szélesség: 900 mm • Mélység (mm): 555 mm • Termékmagasság (mm): 800 mm • Nettó tömeg (kg): 20.000 kg • Bruttó súly (kg): 24.000 kg

OPTIONAL

FLT6: Tartozékok, Típus: Aktívszén-szűrő, PáraelszívókKITALLFC: Tartozékok, Típus: Aktívszén-szűrő, Páraelszívók



